TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

PEV

PAINT TECH EVO

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ AKRILFESTÉK SPRAY

- Alkalmas műanyag, fém, bőr, festett alkatrészek és vegyes anyagok kezelésére
- Kitűnő tapadás megereszkedés nélkül
- Rendkívül ellenálló az UV-sugarakkal és az időjárási hatásokkal szemben
- Meggátolja a rozsdásodást és korróziót
- Kiváló rugalmasság
- Gyorsan szárad
- A magas színpigment tartalmának köszönhetően nagy fedőképességet biztosít
- Ideálisan alkalmazható alapozó-, közbenső és fedőrétegként is
- Kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas
- 6 különböző színben elérhető



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PAINT TECH EVO egy különleges akril festék és alapozó, amely kiválóan és erősen tapad a különböző anyagokon, mint például műanyagokon, fémeken és sok más anyagon. A PAINT TECH EVO színeit kifejezetten a tökéletesen kidolgozott alkatrészek megjelenésének kialakítására és javítások utáni eredeti megjelenés helyreállításának tervezték.
A PAINT TECH EVO minden felhasználó számára könnyen alkalmazható és nagy fedőképességet biztosít csepegés nélkül. Rendkívül ellenálló az időjárási hatásokkal, valamint a karcolásokkal szemben. A PAINT TECH EVO festék alkalmas bőr alkatrészek, például kormánykerék, ülések és panelek helyreállítására is. A PAINT TECH EVO alkalmazható víz- és oldószer bázisú alapozókkal kialakított felületekre is.


TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Alap: módosított akrilgyanta
Szín: palaszürke: RAL 7012 / antracitszürke: RAL 7024 / fekete: RAL 9005 / fehér: RAL 9010 / vörös: RAL 3020 / mély narancssárga: RAL 2011
Felület: matt
Illat: oldószer jellegű
Kezdeti forráspont: < 0°C
Lobbanáspont: < 0°C
Öngyulladási hőmérséklet: > 300°C
Alsó robbanáshatár: 1,2 Vol%
Felső robbanáshatár: 26,2 Vol%
Sűrűség: 0,8 g/cm³
Hőmérséklet ellenállás: 110°C
Benzin, és aceton tartalmú oldószereknek nem áll ellen
Porszárazság: 5 - 10 perc
Mélyszáradás: 20-60 perc (a rétegvastagságtól függően)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR:
- PAINT TECH EVO ideális:
  - spoilerek
  - tükrök
  - hűtőrácsok
  - lökhárítók
  - homlokelemek
  - hűtőrács díszlécek, belső alkatrészek festésére személygépkocsik, motorkerékpárok, hajók, mezőgazdasági- és építőipari járművek stb. esetén
- IPAR:
- A PAINT TECH EVO alkalmas a karcolások kijavítására:
- ablakok
- készülékek
- ereszcsatornák
- radiátorok
- lakkozott bútorok
- ipari gépek stb.
- HASZNÁLAT:
  - A terméket 15-25°C-on használja.
  - Használat előtt néhány percig rázza fel a flakont.
  - Permetezzen 20/25 cm távolságból és tartsa a flakont függőleges helyzetben.
  - A termék homogén felhordása érdekében javasoljuk, hogy felhordás közben időnként rázza fel a flakont.
  - Könnyed és kereszteződő átmenetekkel először kereszt, majd hossz irányban vigye fel.
  - Hideg hőmérséklet esetén melegítse fel a flakont 20-25°C-os vízfürdőben.
  - A festék acetonnal és/vagy nitrohígítóval eltávolítható.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T120202	Paint Tech Evo palaszürke RAL 7012	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120213	Paint Tech Evo antracitszürke RAL 7024	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120222	Paint Tech Evo fekete RAL 9005	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120232	Paint Tech Evo fehér RAL 9010	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120242	Paint Tech Evo vörös RAL 3020	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120289	Paint Tech Evo mély narancssárga RAL 2011	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK







FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.