

## WLP

### MINŐSÉGI KÁBEL KARBANTARTÓ ÉS KONZERVÁLÓ SPRAY

- Optimális védelem a korrózió ellen
- Kopás és súrlódás csökkentése
- Felhasználóbarát
- Kiváló tapadás
- Alacsony viszkozitás
- Aromamentes oldószereket tartalmaz
- Erős nedvességkiszorító hatás
- Kifejezetten szélsőséges környezeti hatások között működő berendezések védelmére fejlesztve



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## WIRE LUBE PRO

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A WIRE LUBE PRO kifejezetten mostoha időjárási körülmények között üzemelő berendezések drótkötélinek, csőrlőinek és kábeleinek védelmére lett kifejlesztve (mint pl. drótkötélpályák, sífelvonók, felvonók, daruk, bányászati berendezések, nehézipari és mezőgazdasági berendezések, valamint csőrlőkkel és drótkötél-rendszerekkel felszerelt szállító- vagy vontatójárművek).

Használatával jelentősen csökken a súrlódás és kopás, ezáltal jelentősen megnő a kezelt fémfelületek élettartama. A WIRE LUBE PRO még szélsőséges időjárási körülmények között is hosszan tartó, megbízható védelmet biztosít a kezelt fémfelületeken. Használata mindenhol javasolt, ahol a minőségi és megbízható korrózióvédelem alapkövetelmény.

### TECHNIKAI ADATOK

Fizikai és kémiai tulajdonságok  
Halmazállapot: aerosol  
Szín: zöldesbarna  
Illat: jellegzetes  
Hajtóanyag: propán/bután  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: < 0°C  
Alsó robbanási határ: 0,6 VOL%  
Felső robbanási határ: 10,9 VOL%  
Lobbanáspont: >63°C (DIN EN ISO 2719)  
Cseppenési pont: >85°C (DIN 51801, 2)  
Gyulladásási hőmérséklet: 240°C  
Sűrűség (15°C): 0,85 g/cm³

Viszkozitás (40°C): kb. 28 mm²/s a (DIN 51562,1)  
Robbanásveszély: A termék nem oxidáló  
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 35°C - optimálisan 20°C  
Hőmérsékleti ellenállás: - 50 és + 80°C között  
Tárolási feltételek: Hűvös és száraz helyen (10°C - 20°C), közvetlen napfénytől védve  
Specifikációk: ISO 4345; ISO 3156; DIN EN 12385-8

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**  
A WIRE LUBE PRO-t olyan ipari szektorokban használják, mint a kötélpályák, sífelvonók, liftek, daruk, nehéz- és mezőgazdasági berendezések, valamint csőrlőkkel és drótkötélrendszerekkel felszerelt teherautók - bárhol, ahol megbízható drótkötélkenésre és korrózióvédelemre van szükség.
- **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:**  
Használat előtt alaposan rázza fel a flakont, kb. 2 percig.  
Permetezze a kenendő alkatrészekre 20-30 cm távolságból.  
Hagyja a terméket hatni, várjon néhány percet, hogy az oldószerek elpárologjanak.  
Száradási idő: kb. 2-8 óra a hőmérséklettől és a légáramlástól függően.  
Száradás után a védőréteg csúszásmentes, nem teljesen száraz.  
(Szükség esetén távolítsa el a felesleges mennyiséget egy törülközővel a felületről.)

| Cikkszám | Termék neve         | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus  |
|----------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|
| T308002  | Wire Lube Pro 600ml | 600ml      | lásd csomagolás + 24 hónap | KENŐANYAGOK |

