

SSV

RENDKÍVÜL ERŐS IPARI OLDÓSZER

- Nem gyúlékony
- Gyorsan szárad
- Nem hagy maradékot a kezelt felületeken
- Alkalmazható fém alkatrészeken, üvegen, kerámián és a legtöbb műanyagon
- Kellemes illatú
- Rendkívül hatékony



SUPERSOLV

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPERSOLV egy extra erős, gyorsan és maradék nélkül száradó, nem gyúlékony ipari zsírtalanító. A SUPERSOLV nagyon hatékonyan alkalmazható

fém alkatrészek, üveg, kerámia és a legtöbb műanyag zsírtalanítására és tisztítására.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: sárgás, átlátszó
Szag: citrus
Olvadáspont: -97 °C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 40 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 13 - 22 Téf.%)
Relatív sűrűség (20°C-on): 1,3
Vízoldhatóság: részben oldható

Megoszlási hányad: n-octanol/víz: 1,25
Olvadáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: 605°C
VOC: 100%
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Gépjárműiparban; Szivattyúk, gépburkolatok tisztításánál; Nyomdai berendezéseknél; Elektromechanikai alkatrészek tisztítására
- A SUPERSOLV gyorsan és hatékonyan feloldja az olaj, zsír és kátrány okozta szennyeződéseket.

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
A SUPERSOLV-ot szóróflakonnal, ronggyal vagy ecsettel vigye fel a kezelni kívánt felületre, de alkalmazhat merülőfürdős rendszert is. Hagyja pár percig hatni, majd törölje le. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg a műveletet. Ezt az oldószert nem szabad használni alkatrészmosó berendezésekben.

Műanyag vagy festett felületek esetén mindig végezzen próbát a felület kevésbé látható részén!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T498006	Supersolv 6kg	6kg	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

