

INR

KÜLÖNLEGES TISZTÍTÓ ÉS FELÚJÍTÓ GÉL OXIDÁLT FÉMFELÜLETEKHEZ

- Eltávolítja az oxidációt és egyéb szennyeződések minden rozsdamentes, réz, alumínium és inox felületről.
- Helyreállítja a kezelt felület eredeti fényét.
- 100 %-ban biológiailag lebomló.
- Friss citrom illatú.
- Élelmiszeripari területeken is hatékonyan alkalmazható.
- NSF (A3 kategóriájú) minősítéssel rendelkezik.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

INOX RENEW

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az INOX RENEW egy különleges tisztító- és felújítószer, amely rozsdamentes acél, alumínium, inox és réz felületeken egyaránt alkalmazható. Eltávolítja a korróziót, szennyeződések és olajat, ezáltal helyreállítja a kezelt felület eredeti fényét. Az INOX RENEW víz és szennyeződés taszító védőréteget képez, véde a felületeket az új szennyeződésektől és korróziótól. Az INOX RENEW 100%-ban biológiailag lebomlik, ezért nem káros sem az emberre, sem a környezetre.

NSF (A3) minősítésű, ezáltal élelmiszeripari gépek és szerszámok tisztítására is hatékonyan és biztonságosan alkalmazható. (Az NSF előírásoknak megfelelően a élelmiszeripari környezetben történő munkavégzés után a kezeket és a kezelt felületet vízzel le kell öblíteni.)

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyadék

Szín: kék

Illat: jellegzetes

Olvadáspont: 0°C

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 °C

pH érték: 1,0

Relatív sűrűség (20°C-on): 1,15 kg/l

Gőznyomás (20°C-on): 2332 Pa

Kinematikus viszkozitás (40°C-on): 391 mm²/s

Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 450 mPa

Párolgási arány (n-BuAc = 1): 0,3

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**
 - Élelmiszer gyártó és feldolgozó üzemek, pékségek
 - Élelmiszer tároló edények, tartályok
 - Gépek, berendezések fém alkatrészeinek felújítása-karbantartása
 - Gépgyártó és javító üzemek
 - Kültéri fém bútorok
 - Autók kerekei és kipufogó rendszerei stb.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Vékony rétegben vigye fel az INOX RENEW-t a kezelendő felületre, és hagyja kb. 5 percig hatni. Ezt követően enyhe nyomással dörzsölje át a felületet vizes, majd száraz és tiszta textil anyaggal.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T200601	Inox Renew	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

