

## PWF

### TARTÓS RAGASZTÓSZALAG TÖBBCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

- 100% akril ragasztó
- Nagy tapadást biztosít
- Különböző anyagokhoz (pl. fémhez, fához, üveghez stb.) egyaránt alkalmazható
- Kiválóan ellenáll minden külső hatásnak
- Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz is használható



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## POWER FIX

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER FIX kifejezetten beltéri és kültéri tartós ragasztásra lett kifejlesztve. A POWER FIX kiválóan ellenáll a páratartalomnak, az UV-sugaraknak, a vegyszereknek és akár 90°C-os hőmérsékletnek. A POWER FIX helyettesíti

a szegecseletést, a hegesztést és a folyékony ragasztókat. A POWER FIX kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és a legkülönbözőbb anyagokhoz (például fémhez, fához, üveghez, műanyagokhoz és sok másához) hatékonyan alkalmazható.

### TECHNIKAI ADATOK

Vastagság: 1 mm  
Ragasztószilárdság: 29 N/25 mm  
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40°C és +93°C között  
Rövid távú hőmérsékleti ellenállás: +150°C  
Oldószerállóság: Jó  
Vegyi ellenállás: Kiváló  
UV-állóság: Kiváló  
Páratartalommal szembeni ellenállás: Kiváló

Dinamikus nyírás: 5 kg/cm<sup>2</sup>  
Statikus nyírás: 1000g/3,23cm<sup>2</sup> 7 napig 23°C-on;  
500g/3,23cm<sup>2</sup> 7 napig 93°C-on  
Tárolás: tisztán és szárazon, jól szellőző helyen, lehetőleg +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolandó.  
Szavatossági idő: minimum 24 hónap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSOK:
  - Járműiparban külső díszlécek, karosszériaelemek, visszapillantó tükrök rögzítése
  - Jelzőtáblák, névtáblák, emblémák, logók, jelvények, panelek stb. felszerelése
  - Elektronikus kijelzők
  - Dekoratív anyagok és díszlécek rögzítése
  - Ablak- és ajtószelvények
  - Beltéri és kültéri használatra egyaránt hatékonyan alkalmazható
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
  - A POWER FIX alkalmazásakor a hőmérséklet legyen +15°C és +30°C között. A POWER FIX használata előtt a felületet tegye tisztává, por- és zsírintessé. (Ehhez javasoljuk a MEGA FOAM vagy FAST CLEAN használatát). A POWER FIX-et maximális nyomással kell felhordani a maximális nyomásszint eléréséhez. A jelzett teljesítményszint 24 órás kötési idő után érhető el +23°C-on.

| Cikkszám | Termék neve          | Kiszerezés | Szavatossági idő | Anyagtípus       |
|----------|----------------------|------------|------------------|------------------|
| T554120  | Power Fix 12mm x 10m | tekercs    | -                | RAGASZTÓSZALAGOK |
| T554190  | Power Fix 19mm x 10m | tekercs    | -                | RAGASZTÓSZALAGOK |

