

LQS

FOLYADÉKOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK ELLENI FELÜLETVÉDŐ ANYAG

- Vízbázisú, semleges impregnálószer
- Mindenféle textílián, lenyagon, pamuton és bőrön alkalmazható
- Különösen ajánlott sátorvásznonhoz, kabriótetűkhöz, napellenzőkhöz, kültéri párnahuzatokhoz
- Fára, porózus kőre is alkalmas
- A folyadékok gyöngyöznek a felületen (lótuszhatás)
- Nem károsítja a kezelt felületet
- Jó tapadási tulajdonságok
- Növeli a színmélységet
- Megőrzi az anyag rugalmasságát
- Gazdaságos felhasználás: 1 liter 5-10 m²-en
- Szagtalan
- Környezetbarát és nem károsítja az állatokat
- Oldószer-, foszfát- és káros összetevőktől mentes



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

LIQUI STOP 1L RTU

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LIQUI STOP RTU egy oldószermentes, használatra kész kiszerelésű, széles körű felhasználásra alkalmas nagy teljesítményű impregnáló folyadék. Kiváló víz-, olaj- és szennyeződéstaszító tulajdonságokkal rendelkezik, megbízható védelmet nyújtva a foltok, a nedvesség és a szennyeződések ellen. Az innovatív aktív formula láthatatlan, lélegző védőréteget képez,

amely minden egyes szálát és pórusszerkezetet bevon anélkül, hogy befolyásolná az anyag természetes megjelenését, rugalmasságát vagy lélegzőképességét. A LIQUI STOP RTU egyaránt alkalmas textíliák, sátor szövetelek, szőtt szövetelek, bőr, fa, rétegelt lemez, mészkő, téglák és más nedvszívó anyagok felületén történő használatra.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: folyadék
Szín: tejszerű, fehéres
Szag: semleges
PH-érték 20 °C-on: ~ 4,0
Sűrűség 20 °C-on: ~ 1,0 g/cm³
Fagyáspont: 0 °C
Forráspont: 100 °C

Öngyulladás: nem öngyulladó
Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes
Dinamikus viszkozitás 20 °C-on: 0,952 mPas
Vízoldhatóság: teljesen elegyedik
Gőznyomás 20 °C-on: 23 hPa
Tárolás: Szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásban tárolandó
Minőségét megőrzi: 24 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
- Textil, sátorponyva, szövet, bőr, fa, mészkő, téglák stb. impregnálása.
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- A LIQUI STOP 1L RTU hígítatlanul, szórófejjel (vagy szivaccsal) vihető fel a kezelendő felületre. A legjobb eredmény elérése érdekében az anyagot teljesen itassa át.
- Szárítás: A kezelt anyagot hagyja levegőn megszáradni. Kerülje a gyors száradást, különösen közvetlen napfényben vagy magas hőmérsékleten, mivel ez csökkentheti az impregnálás hatékonyságát. Használat előtt egy kevésbé látható területen tesztelje az anyag kompatibilitását. Az anyag erősségétől és vastagságától függően literenként körülbelül 5-10 m² impregnálható.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T155010	Liqui Stop 1L RTU	1L	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

