TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

FFR

FAST FIX REMOVER

CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ

- Gyorsan és könnyen oldja az erős ragasztókat
- Eltávolítja a megkeményedett és nem megkeményedett cianoakrilát ragasztókat
- Egyszerűsíti a megkeményedett PU-hab eltávolítását
- 100%-ban illékony szerves vegyületektől mentes



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX REMOVER különböző magas forráspontú szerves oldószereket tartalmaz. A FAST FIX REMOVER kiadagolása után lassan párolog el, ezért hosszabb ideig képes reagálni a ragasztóval, így feloldja vagy meglazítja a kikeményedett ragasztót.

A feloldott folyékony vagy meglazult ragasztóanyag könnyedén eltávolítható. A FAST FIX REMOVER használható poliuretán habokhoz és más ragasztók lágyítójaként is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Kémiai bázis: szerves oldószer
Szín: színtelen
Szag: jellegzetes
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 56 °C
Lobbanáspont: -19 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 460 °C
Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 2,1 - 13 Térf.%
Gőznyomás: 247 hPa (20 °C)
Relatív sűrűség: 0,82
Vízoldhatóság: részben elegyíthető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Különböző anyagokról eltávolítja a ragasztómaradványokat , mint például: Alumínium, plexiüveg, üveg, a legtöbb fém, poliészter, polisztirén, kerámia stb.
- Figyelem:
  Használat előtt tesztelje a kezelendő anyagon egy kevésbé látható helyen, az ellenállóság és a színtartóság szempontjából.
- HASZNÁLAT:
  - Adagolja a Fast Fix Remover-t közvetlenül a ragasztóanyagra, vagy a ragasztott alkatrészt merítse bele az eltávolító folyadékba.
  - A ragasztóanyag eltávolító feloldja, vagy fellazítja a ragasztót oly módon, hogy a mechanikus eltávolítása könnyű legyen.
  - A ragasztóanyaggal való reakcióhoz szükséges idő függ a hőmérséklettől és más tényezőktől, például a kikeményedett ragasztó térfogatától, vagy az alkatrészek geometriájától.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.