

ESO

RENDKÍVÜL ERŐS, ALACSONY OLVADÁSPONTÚ, SOKOLDALÚ FORRASZTÓANYAG

- Alkalmazható minden fémhez, EASYSOLDER FLUX használatával alumíniumhoz is
- Alacsony kötési hőmérsékletének (221 °C) köszönhetően nem deformálódik a forrasztandó anyag.
- Nem mérgező - nem tartalmaz kadmiumot, cinket, antimont, rezet.
- Ötször erősebb és 50%-kal keményebb a hagyományos lágyforrasztóknál.
- Vezetőképessége 25%-kal jobb, mint a hagyományos lágyforrasztóké.
- Ellenáll a vibrációnak.
- A forrasztott felület fényes marad és nem korrodál.
- Használata egyszerű, nem folyik le.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

EASY SOLDER

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az EASY SOLDER alacsony olvadáspontú, sokoldalú lágyforrasztó, mely biztonsággal alkalmazható acél, galvanizált acél, vörösréz, sárgaréz kötéséhez. Alumínium és könnyűfémek kötéséhez az EASYSOLDER FLUX használata szükséges. Az EASY SOLDER használata egyszerű, alacsony kötési hőmérséklete miatt nem deformálódik a forrasztandó

anyag. Az EASY SOLDER beágyazott folyósítószer tartalmaz, ezért külön folyósítószer nem igényel. Az EASY SOLDER-rel a kötési felület fényes marad, nem korrodál és vibrációnak ellenáll. Az EASY SOLDER megfelel a DIN EN2945 / EN ISO 9454-es szabványnak.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel:
Ón: 96,5%
Ezüst: 3,5%

Beágyazott folyósítószer (F-SW 26)
Olvadáspont: 221 °C
Szakítási szilárdság: 14,5 kg/mm²

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Autóipar:
szívárgások javítása radiátorokon és hűtőkön
elektromos kapcsolatok készítése
- Csőhálózat:
szívárgások megszüntetése forrasztással
- Lemez munkáknál:
galvanizált lemezek csatlakoztatása, rögzítése
forrasztással

- Klíma berendezések:
csövek csatlakoztatása és tömítése
- Elektromos alkalmazások:
vezetékcsatlakozások elkészítése szénkefékhez
stb.
berendezések, készülékek javítása ellenállások,
tekercsek, kondenzátorok csatlakoztatása

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T373100	Easysolder Flux	100ml	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
T873020	Easy Solder	20 g tubus	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
T873500	Easy Solder	500 g tekercs	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK

