

SCK

A KÉMIAI CSAVARKULCS

- Az összerozsdásodott alkatrészeket másodpercek alatt oldja.
- Nem ásványi eredetű rozsdoldó.
- A legkisebb résekbe is könnyen és gyorsan behatol.
- Nem tartalmaz zsírokat és savakat, maradvány nélkül szárad.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SHOCK SPRAY

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SHOCK-SPRAY ott hatásos, ahol a normál olajbázisú rozsdoldók hatástalanok, és ahol a csavaros kötések eddig csak mechanikusan lehetett oldani. Gyorsasága és eredményessége két tulajdonságán alapszik:
A SHOCK-SPRAY hidegsugorító hatást gyakorol a rozsdás és korrodált részekre. Nagy penetrációs képessége révén a termék nagyon mélyre és gyorsan behatol, akár a legkisebb résekbe is.

A SHOCK-SPRAY-vel kezelt alkatrészeket néhány perc múlva festeni is lehet.
A SHOCK-SPRAY nem mérgező.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: biológiailag lebomló olajok, alkohol és rozsdamaró adalékok
Szín: zöld
Lobbanáspont: +13 °C
Gyulladáspont: 400 °C
Fajsúly: 0,82 g/ml

Hajtógáz: ózonbarát propán bután
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A SHOCK-SPRAY csavarok, anyacsavarok, zsanérok, golyóscsapágyak és más rozsdás összeköttetések megtisztítására és bontására alkalmazható minden ipari és javító-karbantartó területen.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N261001	Shock Spray	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

