

DHT

UV-SUGÁRZÁSTŰRŐ KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG

- Nagy ragasztóerő különböző szintetikus anyagok és fémek felületén.
- Fokozott hőmérsékleti ellenállóképesség.
- Kiváló repulziós ellenállás magas hőmérsékleten is.
- Nagy adhéziós erő.
- A poliészter hordozóanyag egy rendkívül tartós és erős szalag, mely szinte egyáltalán nem nyúlik, illetve zsugorodik



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

DOUBLE FIX HT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A DOUBLE FIX HT egy speciális, ipari felhasználásra kifejlesztett kétoldalas ragasztószalag. A szalag rendkívül erős ragasztóerőt fejt ki, mind műanyag, mind fémfelületeken alkalmazható.

A DOUBLE FIX HT fém, alumínium,

fa, PVC, PP, PET, ABS, lakk stb. ragasztását teszi lehetővé, miközben a maga 220 mikron vastagságával szinte semmi helyet nem foglal. A fenti anyagok bármelyike egymással is összeragasztható

TECHNIKAI ADATOK

Ragasztó: módosított akril
Hordozóanyag: poliészter
Védőréteg: piros polipropilén, 70 mikron vastag
Szín: áttetsző
Hőmérsékleti ellenállóképesség: >175°C
UV-ellenállás: jó
A védőréteg grammtömege: 65 gramm/m²
Teljes vastagság a védőréteg nélkül: 220 mikron
Szakítószilárdság: 4 kg/cm²
Nyírószilárdság: 4 kg/cm²
Teljes ragasztóerejét 24 óra elteltével fejt ki.

A szalag szerkezeti felépítése:
1. Piros szilikon-polipropilén védőréteg.
2. Áttetsző, módosított akrilragasztó.
3. Poliészter hordozóanyag.

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
A terméket védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélsőséges hőmérséklettől és páratól. Tárolja az eredeti csomagolásban. Felbontás után védje portól és egyéb szennyeződésektől.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Különféle csikok rögzítése a bútoriparban.
- Kereskedelmi reklámeszközök, reklámtáblák kihelyezése ragasztással.
- Árcédulák és áruazonosító címkék felragasztása.
- Hirdetőtábla-keretek és adattáblák.
- Ipari célú légvezetékek és csatlakozásaik összeragasztása.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T911112	Double Fix HT	50m x 12mm tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK
T911119	Double Fix HT	50m x 19mm tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK



RAGASZTÓSZALAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

