

THL

- EMULSIONABILE SEMISINTETICO PER LAVORAZIONI DI RETTIFICA E TAGLIO SU MATERIALI FERROSI E NON
- Ottima capacità refrigerante: prolunga la durata degli utensili e migliora qualità della finitura delle superfici lavorate.
- Compatibile anche con acque di elevata durezza, limitando la formazione della schiuma.
- Consente ottime finiture dei pezzi e una buona pulizia della macchina

TECHNO LUBRO

Informazioni Generali

Techno Lubro è un lubrorefrigerante emulsionabile che in acqua forma un'emulsione traslucida con caratteristiche biostabili.

Techno Lubro non contiene boro, fenoli ed ammine secondarie.

Informazioni Tecniche

Aspetto: liquido limpido (ASTM D 1500)
Colore emulsione 5%: traslucida

Densità a +15°C: 1,000 kg/lt (ASTM D 1298)
Coefficiente rifrattometrico: 1,8
pH soluzione al 5%: 9,6 (ASTM E 70)

Applicazioni ed Uso

- È idoneo per operazioni di taglio e rettifica su ghisa, acciaio e le sue leghe.
- Può essere impiegato anche per operazioni su leghe leggere e leghe gialle.
- Techno Lubro è idoneo per essere usato nei macchinari robotizzati per la rettifica di solette e lamine di sci e snowboard.
- Concentrazioni suggerite:
Taglio acciai: 5-6%
Rettifica acciai: 3-5%
Rettifica ghisa: 3-4%

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
--------------	------	-----------	---------



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

