

## FFF

### COLLA FLESSIBILE VELOCE PER GIUNTURE TRASPARENTI

- Idoneo per materiali elastici e carichi dinamici.
- Giunzione elastica, con tempo di lavorazione prolungato.
- Resistenza di temperatura da -40°C a +120°C.
- Eccellente resistenza all'umidità e alle sostanze chimiche.
- Economico nell'uso.
- FAST FIX AKTIVATOR accelera la catalisi.
- Resistente a umidità, urti e pelature.



## FAST FIX FLEXIBLE

### INFORMAZIONI GENERALI

FAST FIX FLEXIBLE è un cianoacrilato che ha una buona adesione sulla maggior parte dei materiali e rimane elastico dopo la catalisi.

FAST FIX FLEXIBLE resiste a solventi, oli, benzina

e ad elevati sbalzi di temperatura.

FAST FIX FLEXIBLE è ideale per applicazioni su oggetti (o altro) che sono normalmente a contatto con l'umidità.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore: incolore

Viscosità dinamica (a +25°C): 2300-3300 mPas.

Densità (a +20°C): 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Flashpoint: > +80°C.

Resistenza al taglio su acciaio: > 18 N/mm<sup>2</sup>.

Resistenza alla trazione su acciaio: > 20 N/mm<sup>2</sup>.

Resistenza ad un impatto di taglio su acciaio:

3 - 4 J/cm<sup>2</sup>.

Resistenza alla pelatura (T-peel): 3 - 4 N/mm

Termostabile: da -40°C a +120°C.

Punto di fusione: +165°C.

Solubilità in acqua: solubile.

Durata a magazzino: 12 mesi, in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

NOTE: Fast Fix Flexible dovrebbe essere sempre conservato in luogo asciutto, fresco e al riparo dalla luce. La durata a magazzino è al massimo 9 mesi se conservato a temperatura ambiente (tra +18 e +25°C). Se conservato a +5°C (es. frigorifero), la durata a magazzino può allungarsi fino a 12 mesi. In ogni caso, il prodotto deve essere portato a temperatura ambiente prima di usarlo.

### APPLICAZIONI ED USO

- Materiali che possono essere incollati con FAST FIX FLEXIBLE: ABS, alluminio, bachelite, bronzo, butile, cellulose, cloroprene, cromo, delrin, vetro, rame, gomma naturale, NBR, Neoprene, nitrile, nylon, fenolo, policarbonato, PUR, MUR, Viton, Teflon, polistirene, porcellana, PVC, acciaio inox, acciaio.
- Ideale per unire metallo e gomma.
- Per una veloce adesione di gomma naturale e artificiale, plastiche, metalli,...
- Per incollare gomme e plastiche esposte a umidità e sbalzi di temperatura.

- FAST FIX FLEXIBLE consente una forte adesione tra materiali molto diversi, ad eccezione di polietilene, polipropilene, silicone e fluoro e articoli contenenti materie plastiche.
- Per materiali porosi utilizzare FAST FIX AKTIVATOR.
- L'uso di FAST FIX AKTIVATOR può comportare restringimenti della colla e, di conseguenza, minore flessibilità.

| Articolo Nr. | Nome                   | Contenuto | Sezione              |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------|
| T504020      | Fast Fix Flexible Easy | 20g       | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T504500      | Fast Fix Flexible Easy | 500g      | ADESIVI E SIGILLANTI |

### ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



**ADESIVI E SIGILLANTI**

**WWW.TECH-MASTERS.EU/IT**

