

MUX

MALTA BICOMPONENTE MULTIUSO PER TUTTE LE RIPARAZIONI

- Non necessita l'utilizzo di primer.
- Per riparazioni sia verticali che orizzontali.
- Buona aderenza su legno, roccia, cemento, roccia naturale, metallo, ...
- Indurisce senza ridurre di volume.
- A prova d'acqua, chimica e di gelo.
- Non è necessario armare.
- Può essere forato, segato e tagliato.
- 3 volte più forte del cemento.



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

MULTIPOX

INFORMAZIONI GENERALI

MULTIPOX è un bi-componente epossidico in malta, facile da adoperare e da modellare. MULTIPOX indurisce senza ridurre di volume. MULTIPOX può essere usato all'esterno e all'interno. MULTIPOX può

sempre essere applicato verticalmente fino a +/- 4 cm in uno strato.

MULTIPOX è a prova d'impatto, resistente chimicamente e ha uno strato superficiale liscio a lunga durata.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Composizione: vetro rifrangente e dosaggi di quarti granulati in resina epossidica di alta qualità.
Solvente: non solvente.
Aderenza: non si espande.
Percentuale di sostanza solida: 100%.
Aderenza: l'aderenza di molti materiali di costruzione è estremamente buona, ad es. a rocce, cemento, rocce naturali, legno, metallo, ...
Non aderisce: a molti materiali sintetici.
Max. spessore di indurimento: ristretto.
Resistenza chimica: acidi organici, oli, grassi, benzina, acidi, fertilizzanti, urine, acqua (fresca + salata), brezza marina, ...
Resistenza al cloro: OK.
Resistenza temperatura: da -30°C a +60°C permanente; temporaneamente: +90°C.

Può essere verniciata: con molte vernici correnti.
Tempo di processo a 16°C: +/- 50 minuti.
Consumo: 1.7 a 2 kg/m² con uno spessore dello strato di 1 mm.
Tempo totale del trattamento a 16°C: calpestabile dopo le 24 ore; meccanicamente caricabile dopo 72 ore; resistenza chimica dopo 7 giorni; l'alta temperatura riduce il tempo di aderenza e le basse temperature implicano tempi più lunghi d'indurimento.
Colore: grigio.
Durata: 12 mesi, mantenere in un luogo asciutto e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- riempire larghe fessure e altre degradazioni della superficie
- resistente all'acido, ripara piastrelle industriali
- ancoraggio di ferro in cemento, porte a raggi, ...
- riparazione di porte in legno e frammenti di finestre marce
- riparazione o ritocco di travi in legno, sempre con tessiture in legno
- riparazione di coccarde in muratura danneggiate
- riparazione di tetti
- per fissare rocce instabili
- configurazione di sagome, stampe decorative ...
- riparazione di serbatoi urinari, bacini di deflusso, ... in allevamento

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N602730	Multipox (A+B componente)	3 kg	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

