

SB40A

SIGILLANTE IN ALLUMINIO TRASPARENTE E CARICATO

- Adesivo e sigillante elastico
- Può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici
- Fungicida e battericida
- Si mimetizza su tutti i metalli grigi
- La trasparenza è determinata dallo spessore
- Asciuga velocemente e rimane elastico
- Non macchia
- Fornito con pratico beccuccio orientabile



SEAL & BOND MS 40 ALU

INFORMAZIONI GENERALI

Seal & Bond MS 40 ALU è il prodotto più rivoluzionario nel campo dei sigillanti, ad uso interno ed esterno. Grazie alla combinazione di MS polimeri ibridi trasparenti e pigmenti in alluminio, si ottiene sempre il colore ideale sia su materiali in acciaio che non. Se applicato in strato spesso, il colore che si ottiene sarà "acciaio-innox".

Se viceversa viene applicato in strati sottili, il colore risulterà trasparente. Il prodotto può essere usato sulla maggioranza delle superfici, asciuga velocemente e rimane elastico. Può essere utilizzato sia per fissaggi elastici che sigillature.

INFORMAZIONI TECNICHE

Flusso: 5 bar/3 mm/ 23°C 160 g/min.
Formazione pelle: 23°C 50% R.V. 5 minuti
Non- aderenza: 23°C 50% R.V. 40 minuti
Tempo totale catalisi: 23°C 50% R.V. 24 u - 4 mm;
48 u - 5 mm; 72 u - 8 mm
Deformazione massima consentita: 20% (ISO 9046)
Giunto di espansione: ISO 11600 F 20% HM E.
Durezza - DIN 53505: 40 Shore A
Resistenza alla trazione: 220 N/cm quadrato
Resistenza al taglio - DIN 53507 ca. 40 N/cm quadrato
Stabilità termica: da -30°C a +95°C.
Picchi: 155°C, max. 30 min.
Calo di volume dopo la catalisi: < 2%
Fissaggio: eccellente su piastrelle, cemento, pietra naturale, legno, calcestruzzo, alluminio;
su materiali a base di PP, PE, PTFE o superfici che

li contengono, testare prima di applicare il prodotto.
Allungamento alla rottura: DIN 53504: > 250%
Cambi di colore: possono essere causati da fattori esterni.
Sovraverniciabile: OK con la maggior parte delle vernici a base acqua / solvente
Resistenza chimica: buona: acqua, acqua salata, solventi alifatici, oli, grassi, acidi organici diluiti, liscivie; moderata: esteri, chetoni, aromatici; non buona: acidi concentrati, solventi clorinati, acqua di piscine.
Durata a magazzino: 12 mesi in luogo fresco, asciutto e privo di gelo.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Seal & Bond MS 40 ALU è l'unico sigillante color alluminio, che se applicato in strati sottili diventa trasparente a tal punto da rendere visibile il materiale sottostante.
- Seal & Bond MS 40 ALU ha un'adesione davvero buona sulla maggior parte dei materiali da costruzione. Per questo motivo può anche essere utilizzato per fissare metalli con altri materiali da costruzione.
- L'uso di smalti a base di resina alchidica, applicate su SEAL&BOND MS 40 ALU, può rallentare l'indurimento. SEAL&BOND MS 40 ALU ha minore aderenza su PP, PE, bitume e siliconi.
- ISTRUZIONI:
Tagliare la punta della cartuccia. Tagliare il beccuccio al diametro desiderato. Applicare sempre su superfici pulite e sgrassate. Rimuovere residui non catalizzati con Safety Clean.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N315100	Seal & Bond Pistola		ATTREZZI
N539796	Seal&Bond MS 40 Alu	Cartuccia 310 ml	ADESIVI E SIGILLANTI



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

