

CLB

LUBRIFICANTE SINTETICO, PROTETTIVO A BASE PTFE

- Adesione ottima.
- Previene corrosioni.
- Eccellente penetrazione.
- Viscosità costante ad alte e basse temperature.
- Resiste alla pressione dell'idropulitrice.
- Allunga gli intervalli di lubrificazione.
- Riduce tensione e usura su cavi e catene.
- Lascia uno strato pulito e trasparente.



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

CLEAR LUBE

INFORMAZIONI GENERALI

CLEAR LUBE é un formulato lubrificante, a base di copolimeri acrilici e oli sintetici neutri. CLEAR-LUBE contiene PTFE per aumentare la durata e ridurre la resistenza allo scorrimento. CLEAR-LUBE é stato formulato per offrire un'alta capacità di lubrificazione ad alta pressione e in condizioni difficili. CLEAR-LUBE protegge contro la corrosione grazie alla formazione di una

sottile pellicola polimerica e penetra profondamente negli oggetti da lubrificare. CLEAR-LUBE può essere applicato a basse ed alte temperature, senza alcun cambiamento di viscosità. Grazie alla sua elevata capacità adesiva, CLEAR-LUBE é resistente alla pulitura ad alta pressione. CLEAR-LUBE diminuisce l'attrito e l'usura delle catene ed allunga la loro longevità sino a dieci volte.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Base: copolimerizzati acrilici = olio neutro
 Solvente: Idrocarburo alifatico aromatizzato
 Viscosità: nell' applic. 48sec. - B6 Flow cup
 Dopo l'evaporazione del solvente:
 6 min. 6 sec. - B6 Flow cup
 Peso specifico: 0.885 gr
 Residuo secco: ca. 30%

Termostabilità: da -25°C a +300°C
 Additivo: PTFE (Teflon).
 Durata: 12 mesi, conservare in luogo asciutto e ben ventilato.
 Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONI ED UTILIZZO

- è stato sviluppato in particolare per lubrificazioni ad alto rendimento sia per interni che per esterni
- è molto efficace su superfici difficilmente raggiungibili soggette a lubrificazione periodica
- è idoneo nel campo dell'industria, in particolare su catene, meccanismi aperti, funi, guide, frizioni, aste scorrevoli, snodi e meccanismi di serrature
- efficace su O-ring di gomma
- è particolarmente efficace quando gli impianti sono esposti ad agenti atmosferici, acidi, alcali, acqua calda, fredda e vapore.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N214001	Clear Lube	400 ml	LUBRIFICANTI

