

SPX

PROTETTIVO CEROSO PER METALLI

- Pronto all'uso, la confezione può essere applicata direttamente sulla pistola.
- Ideale per proteggere i metalli dal sale e dall'umidità.
- Ottimo protettivo per gli scatolati dei veicoli.
- Rimuovibile con Safety Clean.
- Elevato potere insonorizzante.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SUPERWAX

Informazioni Generali

SUPERWAX è un protettivo a spruzzo/pennello monocomponente ceroso per metalli ferrosi e non ferrosi, contro la corrosione, il sale, gli agenti atmosferici ecc..., da usare come protettivo per gli scatolati dei veicoli, o tutte le

parti metalliche esposte alle intemperie, umidità, sale e salsedine. Particolarmente indicato come protettivo per lo stoccaggio e il trasporto via mare di prodotti in acciaio ecc...

SUPERWAX non contiene piombo, catrame, amianto e idrocarburi clorurati.

Informazioni Tecniche

Base : Cera
Colore: ambrato
Densità: 0,86 g/l
V.O.C.: 370± 20 g/l.
Fuori polvere: 30/40 minuti
Punto d'infiammabilità: 21-55 °C.

Temperatura di ebollizione: 142°C.

Resa: 10-12 mq/litro (ogni mano)

Limite di infiammabilità/esplosione:

Superiore 7% vol.

Inferiore 0,6 % vol

Protezione nel tempo: Spessore totale 450/500 micron (2 mani) su acciaio protezione fino a 36 mesi in esterno e fino a 48 mesi in interno

Conservazione: 24 mesi in confezione chiusa, in ambiente fresco e asciutto, ad una temperatura < 25°C, al riparo dalla luce.

Applicazioni ed Uso

- **MODO D'USO**
Agitare bene il barattolo, aprire e avvitare sulla pistola pescante a spruzzo.
Applicare su superfici pulite, asciutte ed esenti da oli e grassi.
Pressione 4-5 atm.
Distanza: 20-30 cm. da supporto
Mani: 1 o 2 a seconda della necessità.
Intervallo tra le due applicazioni: 5 min.
Spessore consigliato: 300-500 micron
- **APPLICAZIONI:**
Il prodotto protegge tutti i tipi di metallo, da corrosione, agenti atmosferici, sale, umidità, e salsedine. Trova impiego nel settore automotive come protettivo per scatolati dei veicoli, grazie alla speciale cannula in dotazione con la pistola.

- Le caratteristiche di SUPERWAX permettono al prodotto di ottenere un'elevato effetto insonorizzante.
- SUPERWAX è un ottimo protettivo per tutte le parti metalliche nel settore marino. Il prodotto in caso di necessità può essere rimosso con Safety Clean. Le caratteristiche di SUPERWAX garantiscono una protezione anche sui circuiti e i contatti elettrici da umidità e ossidazione.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T910101	Superwax	1l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
Y910110	Superwax Gun	1pc.	ATTREZZI
Y910111	Superwax Gun Extension	1pc.	ATTREZZI

