

DUX-RoHS

IL PIU' VELOCE E SEMPLICE METODO PER REALIZZARE CONNESSIONI PROFESSIONALI

- Connessione, saldatura, isolamento e sigillatura in una sola azione.
- Approvato da RoHS.
- Congiunge conduttori di sezioni differenti.
- Rende le connessioni perfettamente resistenti all'acqua.



DUOFLUX ROHS

INFORMAZIONI GENERALI

DUOFLUX RoHS è composto da un tubo polimerico termo-restringente, due anelli brasanti con fondente incorporato e due anelli di tenuta termoplastici all'interno.

DUOFLUX RoHS è stato sviluppato in particolare per fare giunzioni elettriche, specialmente per applicazioni dove le caratteristiche di qualità, affidabilità, longevità e impermeabilizzazione non possono permettersi nessun compromesso.

DUOFLUX RoHS è molto semplice da applicare e la qualità della giunzione può essere controllata

visivamente senza aver bisogno di particolari attrezzature.

DUOFLUX RoHS è disponibile in quattro misure, codificato con i colori internazionali, ed è adatto per tutti i tipi di cavo, flessibili o rigidi, di rame o stagnati, in combinazione o singolarmente.

DUOFLUX RoHS può essere applicato sia su conduttori attorcigliati (flessibili) che solidi (rigidi), idoneo per rame come per filo stagnato, in combinazione o meno.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Parete esterna: Kynar

Anelli brasanti: Sn42 Bi58 per ANSI/J-STD con fondente incorporato

Caduta di tensione: < 0,002 Volt

Resistenza di giuntura: < 0,004 Ohm

Resistenza all'isolamento: > 10 9 Ohm

Temperatura di lav.: 143°C



Resistenza alla temp.: da -55°C a +125°C

Voltaggio di Breakdown: > 600V.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- garage ed officine
- installazione antifurti
- Installazione imp. citofonici
- costruzione di bus e camion
- macchina per movimenti di terra
- agricoltori, coltivatori
- impianti al neon
- orticoltura ed illuminazione esterna
- installazione e servizi di manutenzione elettrici
- velivoli ludici
- riparazione di attrezzi e macchinari
- industrie edili
- servizio di industria di manutenzione
- costruzione e riparazione barche
- imbarcazioni da diporto e motori esterni
- motociclette
- parchi divertimenti

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N830311	Duoflux RoHS Clear (0,2-0,7mm)		COMPONENTI ELETTRICI
N830321	Duoflux RoHS Rosso (0,5-1,5mm)		COMPONENTI ELETTRICI
N830331	Duoflux RoHS Blu (1,5-2,5mm)		COMPONENTI ELETTRICI
N830341	Duoflux RoHS Giallo (3,0-6,0mm)		COMPONENTI ELETTRICI
N830351	Duoflux RoHS Grigio (7,0 mm)		COMPONENTI ELETTRICI



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

