

RES

DISTACCANTE PER STAMPAGGIO, NON SILICONICO

- Distaccante per stampaggio ad iniezione ed estrusione di materie plastiche
- A base di oli vegetali
- Previene l'adesione a plastiche, stampi, metalli, utensili, ecc.
- Non contiene siliconi
- Certificato NSF



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono

state fornite con la massima attenzione.

Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di

questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

RELEASE

Informazioni Generali

RELEASE è un distaccante per stampaggio ad iniezione ed estrusione di materie plastiche, economico e facile da usare.

RELEASE è a

base di oli vegetali e solventi a rapida evaporazione. RELEASE previene l'adesione a plastiche, stampi, metalli, utensili, ecc.

Informazioni Tecniche

Forma: aerosol

Colore: trasparente, giallognolo

Odore: caratteristico

Punto di ebollizione: -44,5°C

Punto di infiammabilità: -97°C

Limite inferiore di esplosività: 1,4 Vol%

Limite superiore di esplosività: 10,9 Vol%

Pressione (a +20°C): 8300 hPa

Densità (a +20°C): 0,606 g/cm³

Pressione (a +20°C): 4 bar

Solventi organici: 94%

Contenuto solido: 0,1%

Resistenza alla temperatura: +225°

Temperatura di applicazione: tra +10°C e +35°C

Certificato: NSF H1

Durata: 24 mesi

Conservazione: luogo fresco (tra +10°C e +20°C) e asciutto

Applicazioni ed Uso

• USO:


- Utilizzare RELEASE a temperatura ambiente
- La superficie deve essere pulita e asciutta
- Applicare uno strato sottile e uniforme sull'area da trattare
- Lasciare evaporare/asciugare.

• APPLICAZIONI:

- Industria della plastica, della gomma e della stampa (es. stampanti ad iniezione,...), estrusione di materie plastiche, trattamento di porte e finestre e prodotti metallici strutturali.

- Grazie alla certificazione alimentare NSF, Release è molto apprezzato nei reparti di confezionamento delle Industrie alimentari, e nello stampaggio plastico dei contenitori per alimenti.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T903001	Release	500ml	LUBRIFICANTI



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

