TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

Automotive

PUU

PUTTY HD

STUCCO 2K UNIVERSALE EXTRA SOFT

- Aderisce su lamiere in acciaio, alluminio, elettrozincata e poliestere.
- Lascia le superfici lisce e senza pori
- Ottimo per applicazioni verticali e orizzontali
- Facilita la carterggiatura
- Non contiene silicone
- Molto più leggero rispetto agli stucchi tradizionali.



Informazioni Generali

PUTTY HD è uno stucco in poliestere multifunzione per le riparazioni di tutti i tipi di carrozzeria. Rispetto agli stucchi Standard Putty HD ha una maggiore adesione su lamiere elettrozincate e su alluminio.

Oltre all'ottima adesione, PUTTY HD possiede tutte le caratteristiche che un stucco di buona qualità deve avere: facilità di applicazione, rapida essicazione, facilità di carteggiatura.

Informazioni Tecniche

Base: Poliestere insaturo
Colore: Bianco
Peso Specifico a 20°C: 1,2 Kg/L.
Cov: 25g/L
Rapporto di miscelazione in peso: 100:2/3
Temp. di applicazione: da +5°C a +40°C
Uso con Lampada a Infrarossi
Catalisi: 5 min.
Distanza: 80 cm.
Temp. Max: 80°C

	Catalisi	Tempo Aperto
a 10°C:	30 min	7 min
a 20°C:	25 min	5 min
a 30°C:	15 min	4 min

Carteggiatura
Piccole riparazioni
Sgrossatura: orbita 7-5 mm; grana P120
Finitura: orbita 5-3 mm; grana P220
Grosse Riparazioni
Sgrossatura: orbita 7-5 mm; grana P100+P180
Finitura: orbita 5-3 mm; grana P240

Applicazioni ed Uso


- USO
- La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta, libera da grasso, polvere e ruggine. Prelevare la quantità desiderata di prodotto dal barattolo e miscelarla al catalizzatore. Applicare la miscela nello spessore desiderato. Pulire le attrezzature subito dopo l'uso, rimuovere lo stucco aiutandosi, se necessario, con il solvente Safe Clean o Fast Clean.
- Non rimettere il prodotto miscelato nel barattolo. La superficie stuccata può essere carteggiata, forata, tagliata e verniciata dopo 15 -30 minuti.(in base alla temperatura) Adatto a riempire pori e imperfezioni su superfici di metallo, superfici verniciate Adatto a trattare superfici durante la riparazione di parti di carrozzeria.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T124002	Putty HD + Catalizzatore	1,3l	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
Y124201	Dispenser for Putty HD	1pc.	ATTREZZI









Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza a l'accuratezza delle informazioni, ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters, riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.