TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

# SET

# SEAL TECH 55

**MS POLIMERO PER SIGILLARE E INCOLLARE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE**

- Sigillante ideale per:
  Finestre
  Settore idraulico
  Pietra e marmo
  Nautica
  Camper
- Incolla e sigilla anche in presenza di umidità e in immersione.
- Elevato potere adesivo
- Immediatamente verniciabile e sovrapponibile
- Non contiene isocianati, solventi e silicone
- Asciugatura rapida
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al cloro (concentrazione max. 9%)
- Resistente all'acqua salata
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Antimuffa

## Informazioni Generali

SEAL TECH 55 è un sigillante a base di polimeri MS appositamente ideato per i serramentisti, gli idraulici, l'industria di pietra e marmo, nautica ed automotive (camper).
Il prodotto è inodore e può essere applicato sia all'interno che all'esterno.
Può essere usato in strati sottili oppure sovrapposto a se stesso (anche se indurito) fino a 15/20mm.
Può essere verniciato, anche bagnato su bagnato.

## Informazioni Tecniche

Base: polimeri MS
Odore: caratteristico
Colore: nero, bianco, grigio, beige, marrone, trasparente
Durezza: 53 Shore A
Certificato CE EN 156651 1-2-3: NR. 001-001-25121HW1000
Punto di ebollizione: 270°C
Flash Point: 227°C
Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
Termostabile: da -40°c a +90°C
Asciugatura: 3-4 mm in 24 ore
Allungamento alla rottura: 350%
Viscosità: 900 m/pa al secondo
Densità in g/ml: 1,42
Resistenza alla trazione: 24,5 kg/cmq
Durata in magazzino: nella confezione originale, conservato in luogo fresco e asciutto, tra +5°C e +25°C; fino a 18 mesi dalla data di produzione.
Misure di sicurezza: consultare la Scheda di Sicurezza.

SOLO PER USO PROFESSIONALE!

## Applicazioni ed Uso

- Pulire la superficie e rimuovere i residui di sporco e grasso con Megafoam. Applicare il prodotto. Se necessario, rifinire le sigillature con un dito o con una spatola sulla quale è stato applicato Safe Clean.
- Finestre, porte e facciate: per sigillare alluminio, vetro, materiali sintetici, legno, lamiere, soglie, anche in combinazione tra di loro. Sigillare finestre con profili sintetici o in alluminio; sigillare angoli in alluminio, sigillare guide scorrevoli su materiali da costruzione (pietra, cemento, marmo...); sigillare profili di porte in alluminio, plastica, legno su muro o materiale da costruzione; fissare e sigillare lamiere in ferro e non nella lavorazione delle finestre.
- Settore idraulico: sigillare tubature in PVC e metallo, anche su condotti zincati. Sigillare sanitari e piatti doccia (ideale perchè inodore e può essere applicato su superfici bagnate), sigillare lavandini (antimicotico e battericida).
- Pietre naturali e marmo: sigillare e incollare su muro, materiale da costruzione, fissare lettere e cornici su marmo, incollare e sigillare vetro e specchi (Seal Tech 55 non aggredisce lo strato argentato degli specchi); ideale su Belgian blue stone e granito (non macchia); ideale come sigillante tra marmo e metallo. Può essere facilmente verniciato con vernici acrilate.

| Articolo Nr. | Nome | Contenuto | Sezione |
|---|---|---|---|
| T569101 | Seal Tech 55 nero | cartuccia 290 ml | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T569201 | Seal Tech 55 bianco | cartuccia 290 ml | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T569301 | Seal Tech 55 grigio | cartuccia 290 ml | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T569401 | Seal Tech 55 marrone | cartuccia 290 ml | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T569601 | Seal tech 55 trasparente | cartuccia 290 ml | ADESIVI E SIGILLANTI |
| T569901 | Seal Tech 55 beige | 290ml | ADESIVI E SIGILLANTI |

## Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.