TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

Automotive

NBR

NOVALUBE BRUSH

LUBRIFICANTE ECONOMICO E PROTETTIVO CONTRO CORROSIONE E USURA

- Lubrifica e protegge, anche nelle peggiori situazioni.
- Alta resistenza alla pressione: 2.300 kg/cm².
- Resiste al calore e al freddo: -180°C fino +1200°C.
- Protezione ideale di metalli ferrosi e non ferrosi.
- Eccellente conduttore di calore grazie alle particelle metalliche selezionate.
- Semplifica l'alesatura e la spillatura su acciaio liscio, alluminio, ...
- Non può essere risciacquato con acqua.
- Resistente agli acidi, olii, sali, anche gas come butano, propano, gas naturali, freon,
- L'aerosol è dotato di una spazzola ad applicazione manuale.



INFORMAZIONE GENERALI

NOVALUBE BRUSH è stato creato per proteggere le superfici in un modo economico.
NOVALUBE BRUSH previene il contatto tra superfici, con metalli ferrosi e non ferrosi.
NOVALUBE BRUSH rende i metalli anticorrosivi e antiruggine.
NOVALUBE BRUSH è un ottimo conduttore termico grazie alle particelle metalliche selezionate, nonchè un eccellente agente protettivo.
NOVALUBE BRUSH è resistente alle sostanze caustiche, olii, acidi, acqua, sali, vapori, gas, ecc.
NOVALUBE BRUSH può essere applicato in economia grazie alla spazzola di cui è dotato.


INFORMAZIONI TECHNICHE

Indurimento: NLGI Class 1.
Peso specifico a 20°C: 165 g/cm³.
Punto di fusione: 1200°C.
Punto di congelamento: -180°C.
Resistente a: propano, butano, gas naturali, elio, freon, nitrogeno, acqua dolce o salata corrente, sostanze caustiche, acidi, olii, ...
Inadatto per: impianti di ossigeno o acetile.
Non contiene: nickel.
Durata: 12 mesi, conservare in luogo asciutto e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.


APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Nova Lube Brush è particolarmente indicato come anti-grippante per proteggere dal calore e dall'ossidazione; da applicare prima dell'assemblaggio su bulloni di marmitte e collettori, braccetti sterzo, mozzi ruota, cuscinetti ecc.. Bulloni di assemblaggio di parti di macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, imbarcazioni, carrelli elevatori.
- La sua composizione garantisce anche un'eccezionale lubrificazione delle parti sottoposte a notevoli stress causati da elevate e basse temperature, elevata pressione e condizioni climatiche estreme.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N221005	Novalube Brush	200 ml	LUBRIFICANTI









ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.