TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

NPO

NOVA PTFE OIL

LUBRIFICANTE PTFE HIGH-TECH

- Lubrificante trasparente e universale.
- Le microsfere di PTFE producono un effetto cuscinetto a sfera.
- Lubrificazione unica sia a basse che ad alte temperature (-50°C fino 250°C).
- Forte capacitá di penetrazione, penetra anche la ruggine.
- Estende gli intervalli di lubrificazione, resiste a carichi pesanti ed é idoneo per meccanismi di precisione.
- Resistente al sale, all´acqua e agli agenti atmosferici.
- Non attacca gomma, vernice o materiali sintetici.
- Non attira impuritá e sporco.
- Senza silicone.

Informazioni Generali

NOVA PTFE OIL è un lubrificante trasparente, a base di olio minerale di alta qualità e microsfere di PTFE (Poli Tetra Fluoro Etilene) che creano un effetto cuscinetto a sfera. PTFE ha un basso coefficiente d'attrito su tutti i materiali solidi.
NOVA PTFE OIL assicura una lubrificazione professionale ad alte e basse temperature (da -50°C a + 250°C).
NOVA PTFE OIL non secca, non si scioglie e non ghiaccia, ed ha una buona resistenza all'acqua.
NOVA PTFE OIL ha una elevata capacità di penetrazione, anche attraverso la ruggine.
NOVA PTFE OIL è neutro, protettivo e anticorrosivo.
NOVA PTFE OIL previene l'usura ed è utilizzabile per lubrificazione su carichi pesanti e su meccanismi di precisione.
NOVA PTFE OIL ha valore PH neutro e non intacca i materiali sintetici, i metalli e la gomma.
NOVA PTFE OIL allunga gli intervalli di lubrificazione grazie alle sue straordinarie qualità e di conseguenza permette un risparmio di denaro.

Informazioni Tecniche

Composizione: Olio minerale di alta qualità e grani di PTFE da 5 micron.
Contiene EP (Estreme Pressure) additivo e anticorrosivo.
Resistenza a: sali, vapori aggressivi, acqua e agenti atmosferici. Resiste ad acidi non agressivi e soluzioni caustiche.
Viscosità: leggermente tixotropico
Colore: marrone chiaro
Temperatura di applic.: da -50°C a + 250°C
4 Ball EP-Test: 350 kgf (ASTM D 25%)
4 Ball Wear-Test: < 0,4 mm (ASTM D 2266)
PH: neutro
Durata: conservare in luogo asciutto e ben ventilato. Vedere data di scadenza sul fondo della bomboletta.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

Applicazioni ed Uso

- INDUSTRIA
  Per un funzionamento efficiente, durevole di tutte le parti in movimento: nastri trasportatori e rotaie, pompe elettriche, funi, scatole, ingranaggi, catene, pompe innestate rotative, cuscinetti, meccanismi di ascensori, argani, rulli, macchine avvolgitrici, laminatoi, cinghie e catene in teflon, torni, fresatrici, pezzi di precisione, telai, perforatrici e macchine da stampa, macchine da cucire, finestre scorrevoli, alberini, betoniere, valvole, dadi di accoppiamento, assi, armi, installazioni nell'industria del legno, del metallo e dei materiali sintetici, miniere, serre e industrie aerospaziali, ecc.
- AUTOMOTIVE
  auto, motociclette, biciclette, meccanica agricola, trasporto navigazione, ...: lubrificazione di catene, conduttori e cerniere, finestre e porte meccaniche, cuscinetti di rotaie, aerosol, serrature, conduttori per apertura tettuccio, portelli di container, scavatori, gru, passerelle delle navi, perni, ...
  NOVA PTFE OIL è valido per metallo/metallo, cosi come plastica/plastica o in combinazione.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N231131	Nova PTFE Oil	400 ml	LUBRIFICANTI
N231135	Nova PTFE Oil	5 l	LUBRIFICANTI

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.