

## AC80

### RIPRISTINA I GIUNTI CEMENTIZI

- Per uso interno ed esterno.
- Praticamente inodore.
- Facile da usare.
- Resistente alla pioggia.



## AC 80

### Informazioni Generali

AC80 è una malta acrilica per eseguire e/o riparare giunti e fughe di pareti in interno ed esterno. Sicuro a contatto con i metalli. Una volta asciutto,

AC80 è verniciabile con vernici a base acqua e sintetiche. AC80 aderisce perfettamente senza primer sulla maggior parte dei materiali edili.

### Informazioni Tecniche

Base: malta acrilica  
 Forma: pastosa  
 Colore: grigio cemento (diventa più scuro asciugandosi)  
 Odore: quasi inodore  
 Punto di ebollizione: +100°C  
 Pressione a +20°C: 23 hPa  
 Densità relativa a +20°C: 1660 kg/m<sup>3</sup>  
 Densità ISO 1183-1: 1.66 g/ml  
 Resistenza al flusso ISO 7390: < 2mm  
 Restringimento dopo la catalisi: 5%

Shore A Hardness (DIN 53505): 80  
 Temperatura di applicazione (di sigillante, ambiente e substrato): tra +5°C e +40°C  
 Resistenza alla temperatura: da -20°C a +75°C  
 Verniciabile: dopo la catalisi con vernici sintetiche e a base acqua  
 Resistenza al gelo durante il trasporto: fino a -15°C  
 Durata a magazzino: 12 mesi in confezione chiusa, in luogo asciutto con temperature comprese tra +5°C e +25°C

### Applicazioni ed Uso

- Applicare su superficie pulita e asciutta.
- Premere e levigare dopo cinque minuti.
- Rimuovere l'eccesso di stucco dopo 10 minuti con una spugna bagnata o una spazzola.
- Il risultato è resistente all'acqua dopo poche ore. Non applicare in piena luce solare. Pulire gli utensili con acqua e le mani utilizzando Nova Wipe.
- Testare sempre la compatibilità prima della verniciatura.
- Non idoneo immersione permanente. Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica, neoprene o superfici bituminose. Non idoneo per riparazioni di giunti flessibili.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N529105	AC 80	310ml	ADESIVI E SIGILLANTI



### Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

