TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

SIH

SILICO H1

SILICONE SPRAY UNIVERSALE INCOLORE CON CERTIFICAZIONE NSF

- Adatto per industrie alimentari - NSF H1
- Particolarmente indicato per l'uso nelle industrie del settore alimentare, farmaceutico e tessile.
- Multiuso
- Bassa viscosità
- Impermeabile inodore e incolore
- Resistente all'acqua, anche per lubrificazioni continue.
- Sicuro sulle superfici metalliche e non metalliche
- A base di olio di silicone puro al 100%



Informazioni Generali

SILICO H1 - è stato formulato per ottenere i migliori risultati come distaccante e lubrificante.Questo olio siliconico a bassa viscosità consente di lubrificare efficacemente parti come rulli, nastri trasportatori, porte scorrevoli ecc... Anche le più piccole crepe e fessure possono essere facilmente raggiunte con SILICO H1.
SILICO H1 è impermeabile, incolore e inodore, il che lo rende il lubrificante multiuso perfetto per la maggior parte delle situazioni.


Informazioni Tecniche



Forma: aerosol
Colore: incolore
Odore: inodore
Punto di ebollizione: -44,5°C
Flash Point: -97°C
Termostabile: da -30°C a 150°C (250°C per breve tempo)
Pressione a vapore a 20°c: 330HpA (3bar)
Limite minimo di esplosione: 1,4%Vol.
Limite massimo di esplosione: 10,9% Vol.
Densità a 20°C: 0,536 g/cm³
Solventi Organici: 91%
Temperatura di applicazione: da 15°C a 25°C
Durata a magazzino: 24 mesi

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONE:
  - Lubrificante universale per la maggior parte dei campi di applicazione
  - Ideale per l'utilizzo nell'industria alimentare, farmaceutica e tessile (es. caseifici, panifici, birrifici, cartotecnica, macelli,...)
  - Può essere utilizzato su rulli, nastri trasportatori, livellatrici, porte scorrevoli, finestre, mobili per ufficio, cerniere e molti altri
  - Può essere applicato su stampi come distaccante
- USO:
  - Agitare bene la bomboletta prima dell'uso!
  - Mantenere una distanza di spruzzatura di 15-20 cm
  - Spruzzare uniformemente sulla zona da trattare
  - Applicare SILICO H1 sulle parti pulite che necessitano di lubrificazione - evitare una lubrificazione eccessiva!
  - Non applicare il prodotto sulle apparecchiature durante la lavorazione o il trasporto di alimenti!
  - SILICO H1 non deve essere utilizzato su parti che potrebbero essere verniciate

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T201100	Silico H1	500ml	LUBRIFICANTI





Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.