

NPC

TRATTAMENTO PER MOTORI BENZINA E DIESEL, SCATOLE DEL CAMBIO E DIFFERENZIALE

- Previene la frizione di metallo su metallo.
- Protegge tutte le parti in movimento e da lubrificare.
- Prolunga la vita del motore e dell'olio motore.
- Appropriato per motori a gasolio e benzina.
- Aumenta la performance del motore.
- Lavora in modo efficiente.
- Riduce i rumori del motore, della scatola del cambio manuale e del differenziale.



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

NOVA PTFE CARE

INFORMAZIONI GENERALI

NOVA PTFE CARE è un trattamento di lunga durata al PTFE per motori, scatole del cambio e differenziali. NOVA PTFE CARE è formulato per performance notevoli, un trattamento è sufficiente per 80.000 km. NOVA PTFE CARE è un prodotto concentrato per ridurre l'attrito.

NOVA PTFE CARE prolunga la vita di tutte le parti in movimento di motori, scatole del cambio e differenziali, ricoprendoli con un film (di PTFE) che previene l'attrito di metallo su metallo.

NOVA PTFE CARE riduce il consumo di olio.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Punto di ebollizione: 48 °C
Punto di fusione: 300 °C
pH: 4 - 8.
Densità relativa (a 20°C): 0,89.
Densità relativa al vapore: > 1.
Solubilità dell'acqua: insolubile.
Odore: etere.

Colore: incolore.

NOVA PTFE CARE tratta fino a 5 litri d'olio.

Immagazzinaggio: 12 mesi, tenere in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato.

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Portare il motore alla temperatura di normale esercizio.
- Aggiungere mezza bottiglia di prodotto, e far girare il motore.
- Dopo qualche minuto, agitare bene la bottiglia, e versarla.
- Per risultati ancora migliori, pulire prima con NOVAFLUSH ENGINE.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N741403	Nova PTFE Care	300 ml	ADDITIVI
N741900	Nova-tuit		ATTREZZI



ADDITIVI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

