

SBC

ADESIVO PER ASSEMBLAGGIO

- Non cede.
- Monocomponente Polimero MS.
- Non necessita più di un fondo.
- Resistenza alla trazione di 23kg/cm2.
- Per uso interno ed esterno.
- Può essere applicato su fondo umido.
- Indurisce velocemente.
- Può essere sovraverniciato.



SEAL & BOND MS CONSTRUCT

INFORMAZIONI GENERALI

Seal & Bond MS Construct è un kit adesivo con applicazione molto veloce e resistente su una vasta gamma di prodotti.

Questo solvente adesivo e privo di isocianato ha una forte resistenza alla trazione e non mostra segni di invecchiamento.

Seal & Bond MS Construct è neutrale e senza acido, e può essere usato su una vasta varietà di materiali, anche su pietra naturale.

Seal & Bond MS Construct garantisce 40 mm di striscia adesiva senza nessuna deformazione.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Base: Polimero MS.

Colore: nero

Peso: 1.5g/cm

Viscosità: Pastoso

Durezza in Shore (DIN 53505) dopo 3 settimane

a 23°C/50% umidità relativa: 60 shore A.

Restringimento (DIN 52451) resistenza alla rottura: > 450%

Modulo 100% resistenza alla trazione 23°C

(DIN53504 S2):10N/mm

Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm

Tempo di formazione della pelle: circa 5 minuti

Tempo di indurimento:

24 ore - 2.5mm / 48 ore - 3.5mm

Termostatico: da -40°C fino a +90°C.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C.

Resistenza chimica: buona: acqua, acqua di mare, solventi alifatici, oli, grassi, acidi e basici organici.

media: estere, corpi chetonici e aromatici

scarsa: acidi concentrati, cloruro

Perfetta resistenza agli agenti atmosferici

Nota: Testare prima il prodotto su superfici a base PE, PP, silicone, teflon,...

Stabilità: 12 mesi

Misure di sicurezza: consultare la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE ED USO

- Per un assemblaggio veloce di molti materiali da costruzione e automotive.
- Applicazione: Applicare sempre su superficie pulita e non unta; può essere anche bagnata. Usare a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Pulire e sgrassare la superficie con Multifoam e Safety Clean. Applicare l'adesivo su un lato punteggiando e lisciando. Premere con forza sull'adesivo.

- Solitamente non è necessario nessun supporto grazie alla sua veloce adesione (provare prima). Le giunzioni di adesivo possono essere velocemente rimosse con Safety Clean. Residui di adesivo possono essere facilmente rimossi con Safety Clean.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N531106	S&B MS Construct nero	310 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N531107	S&B MS Construct nero	310 ml	ADESIVI E SIGILLANTI



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

