TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

LTP22

LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

KIT PER SALDARE

- Dotata di dispositivo di autoaccensione (PIEZO)
- Robusta impugnatura metallica con interruttore di sicurezza
- Sistema unico per impedire il ritorno di fiamma.
- Si raggiungono temperature di 2200°C.

Informazioni Generali

ULTRA-LOTPISTOLE: Innovativa robusta impugnatura metallica abbinata alla nuova miscela di gas ULTRAMAPP si raggiungono temperature di fiamma di 2200°C. E' il più potente sistema di saldatura presente sul mercato, riscaldare, saldare e brasare in tempi estremamente ridotti.
ULTRA-LOTPISTOLE è dotata di un nuovo ugello turbo, può essere utilizzata in tutte le posizioni, anche capovolta. Il dispositivo stabilizzatore anti-vento permette di lavorare in sicurezza anche in esterno. La nuova miscela di gas non è tossica, priva di sostanze pericolose e con un lieve impatto ambientale.
ULTRA-LOTPISTOLE è molto versatile, con estrema facilità si possono intercambiare gli ugelli con 5 tipi di fiamma diversi e un bruciatore ad aria calda.

Informazioni Tecniche

Pressione di esercizio: 2 bar
Per cartuccia: Ultramapp

Utilizzabile con tutti i bruciatori!

Applicazioni ed Uso

- 8702: bruciatore standard a fiamma appuntita per lavori di precisione e piccole saldature.
  Diametro: 15 mm
  Consumo gas g/h 2 atm : 40
  Effetto calorico: 500 watt
  Saldatura: 10 mm diametro massimo tubo
- 8704: bruciatore per saldature dolci.
  Diametro: 16 mm
  Consumo gas g/h 2 atm : 90
  Effetto calorico: 1200 watt
  Saldatura: 18 mm diametro massimo tubo
- 8707: bruciatore turbo a fiamma avvolgente per brasature tubi e saldature dolci.
  Diametro: 15 mm
  Consumo gas g/h 2 atm : 170
  Effetto calorico: 2200 watt
  Saldatura: 40 mm diametro massimo tubo
  Brasatura: 18 mm diametro massimo tubo
- 8708: bruciatore aria calda per termorestringere e sverniciare Diametro: 38 mm
  Consumo gas g/h 2 atm : 130
  Effetto calorico: 1700 watt
- 8710: bruciatore fiamma dolce per guaine termoretraibili e cavi. Diametro: 23 mm
  Consumo gas g/h 2 atm : 230
  Effetto calorico: 3500 watt
  Saldatura: 22 mm diametro massimo tubo

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
Y902206	Ultramapp 2200°C	750 ml	ATTREZZI
Y908702	Pin-Point Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908704	Standard Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908707	Burner Cyclon Ultramapp	1 pc.	ATTREZZI
Y908708	Hot-Air Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908710	Soft Flame Burner	1 pc.	ATTREZZI

T908704

T908707

T908708

T908702

T908710

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.