TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

LTP-T

LOTPISTOLE TURBO

FIAMMA OSSIDRICA FACILE DA USARE CON BRUCIATORE GIREVOLE PER LAVORI A MANO LIBERA

- Accensione automatica - garantita per 30.000 accensioni
- Coperchio piezo in metallo resistente per una lunga durata
- Bruciatore girevole a 360° per punti difficili da raggiungere
- Fiamma compatta e stabile
- Bruciatore in acciaio inossidabile di alta qualità
- Ugelli intercambiabili
- Corpo in ottone con nichelatura protettiva
- Costruito con regolatore 0-3,5 bar
- Si raggiungono temperature di 1925°C - 2400°C

INFORMAZIONI GENERALI

Per tutti i tipi di brasatura, saldatura e applicazioni a caldo. Disponibile con accensione Piezo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Pressione di lavoro: 0-3,5 bar
Diametro del bruciatore: 14
Consumo di gas a 2 bar: 295
Effetto calorico: 3,8 kw
Saldatura dolce: 40 mm
Massima brasatura: 14 mm

INFORMAZIONI TECNICHE CARTUCCIA E BRUCIATORE

- Powergas 2203, 2204: cartucce monouso 2203 e 2204 con valvola a chiusura automatica. Contiene una miscela di gas di 35% propano e 65% butano. Contenuto: 336g/600ml.
- Ultragas 2205: gas ad alta efficienza con funzione anti fiammata inserita. Cartucce monouso con valvola a chiusura automatica. Contiene una miscela di gas di propano, butano, propene e acetone.Contenuto: 210g/380ml.
- Ultramapp 2206: Nuova miscela di gas unica con temperatura della fiamma fino a 2400°C. Cartucce monouso in alluminio leggero con valvola a chiusura automatica. Rispettoso dell'ambiente, miscela di gas non tossica. Contenuto: 393g/750ml.
- Bruciatore turbo 2630: per tutti i tipi di brasatura, saldatura dolce e applicazioni a caldo. Disponibile con o senza dispositivo di accensione piezo. Diametro del bruciatore: 14mm; Consumo di gas:295g/h; Effetto calorico: 3,8kw; Saldatura: 14mm diametro massimo tubo; Brasatura: 18mm diametro massimo tubo.
- Bruciatore doppio-turbo 2633: per tutti i tipi di brasatura, saldatura dolce e applicazioni a caldo. Doppia costruzione per doppia velocità. Diametro del bruciatore: mm 2x14; Consumo di gas: 590g/h; Effetto calorico: 7,6 kw; Saldatura: 60mm diametro massimo tubo; Brasatura: 25mm diametro massimo tubo.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
Y902207	Gas Ultra 2100° C	400 ml	ATTREZZI

T902203 T902204 T902205 T902206 T902208

T902630 T902632 T902633

T908843

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.