SCHEDA DI SICUREZZA Scheda: 254 L Pag. 1/5

Data di emissione: 16/06/2016 Versione 1.1 Revisione: 24/10/2022

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto: FILL TECH HD 2K CATALYST SLOW

- 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: CATALIZZATORE PER FONDO 2K PER AUTOCARROZZERIA
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

TECH MASTERS ITALIA SRL Via Adua 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) TEL +39.0332 1439800.

- 1.4. Tecnico responsabile della scheda di sicurezza: info@tech-masters.it
- 1.5. Numero telefonico di emergenza CENTRO ANTIVELENI Ospedale Niguarda di Milano +39-02-66101029

TECH MASTERS ITALIA SRL Numero telefonico di emergenza aziendale +3903321439800 Orari Ufficio: da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e 13.30 alle 17,30

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

In conformità Reg. CE n. 1272/2008 la miscela è classificata: GHS02 GHS07 - Flam. Liq 3 H226 - Acute Tox. 4 H332 - STOT SE 3 H335 - Skin Sens. 1 H317 - STOT SE 3 H336 - Aquatic Chronic 3 H412 - EUH066. 2.2. Elementi dell'etichetta: etichetta applicata in conformità Reg. CE n. 1272/2008 :



Pittogrammi di pericolo:

Avvertenza: **Attenzione** Indicazioni di pericolo: H226 Liquido e vapori infiammabili

H332 Nocivo se inalato

H335 Può irritare le vie respiratorie

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza: P210 Tenere Iontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.

P261 Evitare di respirare i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

riposo in posizione che favorisca la respirazione

P302+P352+P333+P313 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con

acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni supplementari: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. contiene oligomeri di esametilendiisocianato, 2-etossi-1-metiletil acetato, acetato di butile, xilene. 2.3. Altri pericoli

Nessun componente della miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB.

#### SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti

3.2. Miscele. Componenti pericolosi (classificazione secondo Reg. (CE) n. 1272/2008)

Denominazione	N° CAS N° reg. ECHA		Classificazione Reg. (CE) n. 1272/2008				
e limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	N° CE	Conc. % in peso	classe e categoria di pericolo	Pittogrammi e codici etichettatura	indicazioni di pericolo	Note	
	28182-81-2		A . T .	$\wedge$	1,1000		
oligomeri dell'esametilendiisocianato	01-2119485796-17	40 45 0/	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 STOT SE 3	(!)	H332		
	931-274-8	40 ÷ 45 %		Wng	H317 H335		
2-etossi-1-metiletil acetato	54839-24-6			^ ^	H226 H336		
	01-2119475116-39	]	Flama 1 im 0	////			
	259-370-9	20 ÷ 25 %	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	Wng			
acetato di <i>n</i> -butile	123-86-4			$\wedge$			
	01-2119485493-29	4.5 000/	Flam. Liq. 3	<b>&lt;\!\&gt;</b>	H226		
	204-658-1	15 ÷ 20 %	STOT SE 3	Wng	H336 EUH066		

	N° CAS		Classification	no Dog (CE) n 427	70/2000		
Denominazione	N° reg. ECHA	Conc.	Classificazione Reg. (CE) n. 1272/2008				
e limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	N° CE	% in peso	classe e categoria di pericolo	Pittogrammi e codici di etichettatura	indicazioni di pericolo	Note	
	763-69-9			^			
	01-2119463267-34			<b>W</b>			
etossipropionato di etile	212-112-9	5 ÷ 10 %	Flam. Liq. 3	Wng	H226 EUH066		
	1330-20-7		Flam. Liq. 3	A A	H226		
	01-2119488216-32	≤9%	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4		H332 H312		
xilene	215-535-7		Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Asp. Tox.1 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Chronic 3	Dgr	H315 H319 H304 H335 H373 H412		
idrocarburi, C9, aromatici	01-2119455851-35 918-668-5	1 ÷ 5 %	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	Dgr	H226 H304 H335 H336 H411 EUH066		
4-isocianatosulfonil-toluene Eye Irrit.; H319: C≥5% STOT SE 3; H335: C≥5% Skin Irrit. 2; H315: C≥5%	4083-64-1 01-2119980050-47 223-810-8	≤ 0,2 %	Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1	Dgr	H319 H335 H315 H334 EUH014		
esametilen-1,6-diisocianato Resp. Sens. 1; H334: C≥0,5% Skin Sens. 1; H317: C≥0,5%	822-06-0 01-2119457571-37 212-485-8	< 0,1 %	Acute Tox. 4 Acute Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1	Dgr	H302 H330 H319 H335 H315 H334 H317		

# **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
  - Inalazione. Portare l'infortunato in zona ben aerata, tenerlo al caldo e riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di conoscenza, mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico.
  - Contatto con la pelle. Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o un detergente appropriato. Non usare solventi o diluenti.
  - Contatto con gli occhi. Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.
  - Ingestione. Se ingoiato accidentalmente ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. Non provocare il vomito.
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili altre informazioni.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali Nessuna ulteriore indicazione rilevante.

## **SEZIONE 5: Misure antincendio**

- 5.1. Mezzi di estinzione idonei: estinguere con anidride carbonica, polvere, schiuma, acqua nebulizzata. Non usare getti d'acqua.
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: la combustione può produrre fumi tossici contenenti monossido di carbonio e ossidi di azoto.
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: raffreddare i contenitori esposti all'incendio con acqua nebulizzata. Non respirare i fumi sviluppati durante l'incendio o usare un apparecchio autoprotettore. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: non respirare i vapori, usare i dispositivi di protezione individuale per persona/occhi e vie respiratorie.

Allontanare possibili sorgenti di innesco di incendio ed aerare la zona. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono formare miscele infiammabili al suolo: provvedere adequata ventilazione.

- 6.2. Precauzioni ambientali: impedire che le perdite defluiscano in tombini e scarichi.
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: in caso di fuoriuscita accidentale circoscrivere la perdita, assorbire il prodotto fuoriuscito con sabbia e solidi inerti. Raccogliere in recipienti a tenuta e avviare allo smaltimento in conformità alle vigenti normative. Utilizzare attrezzature antiscintilla; se si provvede al recupero con mezzi aspiranti allontanare possibili sorgenti di innesco di incendio. Non gettare rifiuti nelle fognature. Pulire la zona interessata con acqua o liquido detergente. Non usare solventi.

Scheda: 254 L

6.4. Riferimento ad altre sezioni: vedere anche sezioni 8 e 13.

### **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura: assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. Il materiale può accumulare cariche elettrostatiche che possono causare scintille (fonte di innesco). Usare appropriate procedure di magazzinaggio e sistemi di messa a terra. Utilizzare unicamente in locali ben ventilati. Per i mezzi protettivi personali si veda la sezione 8. Nella zona di utilizzazione non si deve fumare, né mangiare, né bere.
- 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: stoccare in luogo asciutto e ben ventilato. Tenere i recipienti ben chiusi e lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Non fumare. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Tenere lontano da agenti ossidanti, perossidi, acidi forti. Aprire lentamente per controllare possibili perdite di pressione. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.

Contenitori di immagazzinamento fissi, contenitori per travaso e equipaggiamento associato devono essere messi a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Materiali e rivestimenti compatibili (compatibilità chimica): acciaio al carbonio; acciaio inossidabile; polietilene; polipropilene; poliestere; polifluoroetilene.

Materiali e rivestimenti non compatibili: rame, stagno, polistirene.

7.3. Usi finali specifici: nessuna ulteriore indicazione rilevante.

#### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professio	nale:	ACGIH	1 2019				DIR 20	000/39/0	CE	
Componente	TLV -	TWA (1)	STEL (	2)	Note	TLV	- TWA (1)	STE	L (2)	Note
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m	3	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
xilene 1330-20-7	100	434	150	651	IBE (3)	50	221	100	442	pelle
esametilen-1,6-diisocianato	0,005	0,034								
acetato di n-butile 123-86-4	50	238	150	713						

<sup>1)</sup> Limite per esposizione prolungata 2) Limite per esposizione di breve durata 3) Sostanza con Indicatore Biologico di Esposizione

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione vie respiratorie: Gli ambienti devono essere adeguatamente aerati. Le zone di lavoro devono essere presidiate da sistemi di aspirazione localizzata. In ambienti di lavoro con insufficiente ventilazione è necessario far uso disistemi di protezione delle vie respiratorie, quali maschera con filtro di tipo A a norma UNI EN 141. Adottare impianti di ventilazione a prova di esplosione.

Protezione delle mani: Guanti in PVF o gomma nitrile per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a >30 min. di permeazione secondo EN374).

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia ad es. EN 166)

MISURE DI IGIENE: Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi - Mantenere lontano da alimenti e bevande - Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo previo lavaggio. Gli indumenti da lavoro non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Persone con predisposizione ad affezioni cutanee o altre manifestazioni di ipersensibilità della pelle devono evitare ogni contatto con il prodotto. Impiegare indumenti da lavoro antistatici.

# SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali Aspetto: liquido trasparente incolore Odore: caratteristico di solventi

Soglia olfattiva: dato non disponibile per la miscela

pH: non applicabile

Punto di fusione: dato non disponibile per la miscela Punto di infiammabilità: 27 °C (UNI EN ISO 3680:2005) Velocità di evaporazione: dato non disponibile per la miscela

Limiti di infiammabilità (butil-acetato): 1,7÷7,6 % in volume

Tensione di vapore: dato non disponibile per la miscela Intervallo di ebollizione: dato non disponibile per la miscela

Densità dei vapori (butil-acetato)

4,83 Kg/m³ a 20 °C

Densità (a 20 °C):

Solubilità in acqua (butil-acetato):

4,83 Kg/m³ a 20 °C

0,990 Kg/L

10 g/L a 20 °C

Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua: dato non disponibile per la miscela Temperatura di autoaccensione: dato non disponibile per la miscela Temperatura di decomposizione: dato non disponibile per la miscela

Viscosità (a 40 °C):  $> 180 \text{ mm}^2/\text{s}$ 

# **SCHEDA DI SICUREZZA**

Proprietà esplosive: non applicabili

Proprietà ossidanti: v. sezione Identificazione dei pericoli

9.2. Altre informazioni: nessuna ulteriore indicazione rilevante.

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività: nessun dato disponibile

10.2. Stabilità chimica: il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio e d'uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

Scheda: 254 L

Pag. 4/5

- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose: formazione di miscele esplosive gas-vapore/aria
- 10.4. Condizioni da evitare: calore, fiamme e scintille
- 10.5. Materiali incompatibili: agenti ossidanti forti, alcoli, ammine, acqua e soluzioni acquose.
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno in normali condizioni di impiego; se sottoposto a temperature elevate, può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi, quali monossido di carbonio e acido cianidrico.

## **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Reg. (CE) 1272/2008:

Tossicità acuta butil-acetato 123-86-4: LD50 orale ratto 8800 mg/Kg LC50 inalatoria ratto 9.5 mg/L/4h

Tossicità acuta oligomeri

dell'esametilendiisocianato LD $_{50}$  orale ratto > 5000 mg/Kg Tossicità acuta Xilene 1330-20-7: LD $_{50}$  orale ratto 4300 mg/Kg LC $_{50}$  inalatoria ratto 5000 mg/L/4h

Tossicità acuta esametilendiisocianato

822-06-0: LD $_{50}$  orale ratto 746 mg/Kg LC $_{50}$  inalatoria ratto 0,124 mg/L/4h

Effetti cronici: concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, possono causare cefalea e vertigini, avere effetto anestetico e causare altri effetti sul sistema nervoso centrale. Il contatto ripetuto e/o prolungato della pelle con materiali a bassa viscosità può sgrassare la pelle con possibile sviluppo di irritazione e dermatite.

Irritazione: ripetute o prolungate esposizioni possono causare irritazioni alla pelle e dermatiti a causa delle proprietà sgrassanti del prodotto.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie: l'inalazione di alte concentrazioni di vapore può causare sintomi quali mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.

Mutagenicità' sulle cellule germinali, valutazione di mutagenicità: il prodotto non è stato testato. I dati tossicologici sono stati dedotti dalle proprietà dei singoli componenti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: la miscela non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

# **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

- 12.1 Tossicità: non sono disponibili dati specifici sulla miscela.
- 12.2 Persistenza e degradabilità: non sono disponibili dati specifici sul preparato; i componenti della miscela sono parzialmente biodegradabili e compatibili con trattamenti biologici in impianti di depurazione.
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo: non sono disponibili dati specifici sul preparato.
- 12.4. Mobilità nel suolo: non sono disponibili dati specifici sul preparato.
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: la miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.
- 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:non sono presenti sostanze valutate interferenti endocrini
- 12.7. Altri effetti avversi: dato non disponibile.

### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti: non riversare il prodotto e i residui di lavorazione in fognature o corsi d'acqua. I rifiuti devono essere gestiti in conformità al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di attuazione delle Direttive europee 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE). I rifiuti possono essere trattati in impianti di depurazione di acque di scarico oppure in impianti di incenerimento. Contenitori contaminati: i recipienti vuoti devono essere conferiti per il riciclaggio, recupero o smaltimento come rifiuto.

# **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

- 14.1. Numero ONU: UN 1263
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU: MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Classe 3, etichetta di pericolo N. 3
- 14.4. Gruppo d'imballaggio: III
- 14.5. Pericoli per l'ambiente: la miscela non è classificata pericolosa per l'ambiente né inquinante marino. EMS F-E, <u>S-E</u>.
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori: vedere SEZIONE 7.
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC: non applicabile.

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela: componenti della miscela sono compresi nell'Allegato I della Dir. 96/82/CE (Seveso). Il preparato in quanto tale non rientra nell'ambito di applicazione delle Direttive 1999/13/CE e 2004/42/CE (All. II, B) sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) in prodotti per carrozzeria. Il contenuto di COV del prodotto pronto all'uso è dichiarato nell'etichetta del prodotto verniciante da miscelare secondo le indicazioni del fabbricante.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per la miscela non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

Scheda: 254 L

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

Revisione per adeguamento a Reg. (UE) 878/2020. Revisione della versione 1.0. Modificate sezioni 2, 3, 8, 11, 12. La miscela è classificata in accordo con Reg. (CE) 1272/2008:

H226 Flam. Liq. 3: liquido infiammabile di categoria 3, metodica ufficiale di laboratorio

H332 Acute Tox. 4: tossicità acuta di categoria 4, metodo convenzionale di calcolo

H317 Skin Sens.1: sensibilizzazione della pelle di categoria 1, metodo convenzionale di calcolo

H335-H336 STOT SE 3: tossicità specifica per organi bersaglio (singola esposizione) di categoria 3, metodo convenzionale di calcolo

H412 Aquatic Chronic 3: pericoloso per l'ambiente acquatico di categoria 3, metodo convenzionale di calcolo

Testo completo delle indicazioni di pericolo H non riportate per esteso nelle sezioni 2 e 3:

H 302	Nocivo se ingerito
H 330	Letale se inalato
H 304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H 312	Nocivo per contatto con la pelle
H 315	Provoca irritazione cutanea
H 319	Provoca grave irritazione oculare
H 334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H 373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H 411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua

#### Normativa di riferimento in Italia:

D.M. 28/4/97 - D.M. 28/02/2006 - Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose

D. Lgs. 14/03/2003 - D. Lgs. 28/07/2004 Classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi

D.M. 7/9/2002 - Schede di sicurezza

D.P.R. 547/55 - D.P.R. 303/56 - D.Lgs. 81/08 - Prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro

D.Lgs. 152/2006 - Codice dell'Ambiente

D. Lgs. 81/08 - Codice della Sicurezza sul lavoro

Legenda: TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weighted Average), TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Limit).

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 senza aver prima ottenuto istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per ogni uso improprio. E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia della proprietà.