

PIX

ANCORANTE BICOMPONENTE RAPIDO

- Ancorante poliuretano.
- Ottimo su pareti con mattoni pieni e forati.
- Ideale per carichi leggeri.
- Rapido.
- Verniciabile.
- Economico nell'uso.



PU FIX

Informazioni Generali

PU Fix è un adesivo bicomponente a base poliuretanica che polimerizza a temperatura ambiente. È stato studiato per ancoraggi leggeri e rapidi su pareti con mattoni pieni o forati, in calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso e legno. PU Fix è la soluzione di fissaggio sicura per le pareti in mattoni forati; la rapidità di catalisi permette un notevole risparmio di tempo.

PU FIX è molto apprezzato anche nel settore Arredamento, falegnameria, nautica e Camper per i fissaggi su legno, pannelli tamburati, pannelli isolanti in poliuretano espanso/polistirolo, vetroresina e materiali compositi. Grazie alla sua composizione, PU Fix aderisce anche su molti materiali sintetici, come PVC, ABS, Plexi,...

Informazioni Tecniche

Base: Poliuretano
Rapporto di miscelazione volume: 1:1
Rapporto di miscelazione peso: 0,89:1
Colore: bianco
Aspetto: Tissotropico
Viscosità: 22.000 mPas
Densità relativa: 1,12
Termostabile: -37°C/+100°C
Temperatura di applicazione: +10°C/+30°C
Punto di infiammabilità: >+200°C

Solubilità in acqua: insolubile
Resistenza alla trazione (a +23°C): 20 MPa
Allungamento alla rottura: 15%
Durezza in Shore: 70D
Resistività: $1,2 \times 10^{12}$ Ohmxc
Tempo aperto: 1 minuto
Tempo di presa: 5 minuti
Catalisi finale: 4 ore
Durata a magazzino: 18 mesi dalla data di produzione
Dal 24 agosto 2023 è richiesta un'adeguata formazione prima dell'uso industriale o professionale.

Applicazioni ed Uso

- PU Fix è idoneo per installazioni rapide di piccole apparecchiature, come caldaie murali, quadri elettrici, serramenti, portoncini, mensole, arredamenti da cucina,...
- PU Fix non è un ancorante chimico strutturale.
- Per l'utilizzo su pareti in mattoni forati si consiglia l'uso di calze. I fori devono essere puliti, asciutti e privi di polvere; per ottenere un'ottima pulizia si consiglia di pulire il foro con scovolino e successivamente soffiare con la pompa. Su materiali molto polverosi si consiglia di ripetere l'operazione più volte.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
N590913	Primer 903		-	ADESIVI E SIGILLANTI
T911350	Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:1	1 pc.	-	ATTREZZI
T915050	PU Fix white	50 ml	vedi stampa + 18 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI
Y911303	Mixer Tip 50 ml blue	10 pcs.	-	ATTREZZI



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto.



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

