

# UNB

## OLIO PENETRANTE E PROTETTIVO DA RUGGINE E CORROSIONE

- Rapida ed efficace penetrazione.
- Lungo effetto lubrificante dovuto all'aggiunta di grafite e MoS<sub>2</sub>.
- Permette una precisa lubrificazione di tutti i meccanismi di precisione.
- Protegge da nuove formazioni di ruggine.
- Sbloccaggio di parti bloccate arrugginite.
- Olio penetrante multifunzionale per uso universale.
- Non aggressivo sulla maggior parte dei materiali.



### Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

# UNBLOCK

## Informazioni Generali

UNBLOCK è un olio multifunzione resistente alla ruggine e penetrante per dissolvere l'ossido con un effetto a lunga durata, grazie all'aggiunta di grafite e MoS<sub>2</sub>. Grazie alle sue elevate performance, UNBLOCK agisce rapidamente ed è economico nell'uso. A causa della bassa tensione superficiale,

l'elevata forza di penetrazione consente di sbloccare anche parti in punti difficili. Sblocca e lubrifica bulloni, dadi, viti e altre parti arrugginite. UNBLOCK lascia una pellicola protettiva e non è aggressivo per la maggior parte dei materiali.

## Informazioni Tecniche

Stato fisico: Aerosol  
 Colore: Secondo la designazione del prodotto  
 Odore: caratteristica Soglia olfattiva: non determinato  
 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: -44,5°C  
 Flash point: -97°C  
 Temperatura di autoaccensione: > 220 °C  
 Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 0,6 - 10,9 Vol-%  
 Tensione di vapore (20°C): 4.000 hPa

Densità (a +20°C): 0,707 g/cm<sup>3</sup>  
 Viscosità cinematica (40 °C): ≤ 20,5 mm<sup>2</sup>/s  
 Solventi organici: 69,8%  
 Contenuto solido: 0,1%  
 Temperatura di applicazione: tra +10°C e +35°C  
 Stoccaggio: in luogo fresco (tra +10°C e +20°C) e asciutto  
 Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

## Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONE:
- Allenta pezzi arrugginiti come viti, dadi, bulloni, ecc.
- Penetra facilmente parti corrose, arrugginite e congelate, ad es. viti, bulloni e dadi, accessori per tubi e giunti.
- Non è aggressivo per la maggior parte dei materiali.
- Lascia una pellicola protettiva.
- USO:
- Agitare prima dell'uso.
- Utilizzare UNBLOCK a temperatura ambiente.
- Spruzzare da breve distanza sulle parti da sbloccare.
- Lasciare agire.
- Ripetere se necessario.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T317001	Unblock	500ml	vedi stampa + 36 mesi	LUBRIFICANTI
Y818001	Sprayhead Vario	1 pc.	-	ATTREZZI

