

TPR

PRIMER TRASPARENTE PER MIGLIORARE L'ADESIONE DI COLLE E VERNICI

- Ottimo su materiali sintetici molto flessibili
- Migliora l'adesione sui metalli.
- Ideale prima dell'applicazione di vernici e fondi
- Utilizzabile per colle MS, PU, MMA, nastri adesivi e cianoacrilici.
- Applicazione facile



TECHNO PRIMER

Informazioni Generali

TECHNO PRIMER è stato sviluppato in particolare per migliorare l'adesione su materiali difficili, come materiali sintetici che contengono siliconi oppure a base PP o PPE, grazie alle sue caratteristiche Techno primer migliora l'adesione anche sulla maggior parte dei metalli, come acciaio, alluminio ecc....

TECHNO PRIMER trova impiego ottimale nel settore automotive come promotore di adesione

su paraurti e parti sintetiche, per l'applicazione di vernici e fondi. Si consiglia di testare sempre il prodotto prima di applicarlo su grandi superfici. Non adatto su superfici estremamente porose.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: Aerosol

Colore: marrone

Odore: simile a un solvente

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: < 0 °C

Punto d'infiammabilità: < 0 °C

Solubilità in acqua: quasi insolubile (20 °C)

Immagazzinaggio: 18 mesi dalla data di produzione

Mantenere in luogo fresco e asciutto

Applicazioni ed Uso

- Ideale per applicazione su superfici lisce e poco porose.
- Pulire le superfici con Mega Foam, Car Foam o Safe Clean.
- Assicurarsi che le superfici siano asciutte e senza residuo di sporco o grasso.
- Agitare bene il barattolo x 2/3 minuti.
- Applicare in strati sottili.
- Rispettare i tempi di asciugatura ed applicare l'adesivo (colla o nastro).
- Si consiglia di applicare la colla entro le 4 ore dall'applicazione del Primer
- Dopo l'utilizzo girare il barattolo a 360° e spruzzare per pulire il beccuccio.
- Tenendo conto dell'elevata quantità di tipologie di materiali esistenti si consiglia sempre un test preventivo, e verificare poi se il risultato ottenuto è quello desiderato.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T122005	Techno Primer 400ml	400ml	vedi stampa + 24 mesi	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

