

STS

SIGILLANTE SPRAY PER INTERNI ED ESTERNI

- · Asciugatura veloce
- Semplice e veloce da applicare
- · Eccellente flessibilità
- Facile da applicare e riverniciare
- · Ottima adesione su superfici porose
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- · Per uso interno ed esterno
- Elevato potere sigillante e impermeabilizzante
- · Alta copertura



SEAL TECH SPRAY

Informazioni Generali

SEAL TECH SPRAY è un sigillante spray elastico e riempitivo, molto efficace e con un elevato potere adesivo per la sigillatura di perdite. Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, SEAL TECH SPRAY può essere utilizzato su superfici interne o esterne come tetti,

rivestimenti, tubi in plastica o metallo, lamine e qualsiasi altro tipo di tubo in PVC. SEAL TECH SPRAY, quando si è completamente polimerizzato, crea uno strato impermeabile e flessibile che protegge tutti i tipi di superfici. SEAL TECH SPRAY è privo di bitume e silicone.

Informazioni Tecniche

Tipo di legante: resina speciale Base: Gomma stirenica Stato fisico: Aerosol

Colore: bianco, nero, grigio Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

-25 °C

Tensione di vapore (50 °C): < 300 kPa
Densità (20 °C): 792 kg/m³
Densità relativa (20 °C): 0,792
Temperatura di autoaccensione: 240 °C
Resistenza alla temperatura: 100°C
Secco al tatto (ASTM D-1640 ISO 1517): 30 - 45min
Tempo totale di asciugatura (ASTM D-1640 ISO 1517): 24h (2 mani)

Spessore della strato asciutto (ASTM D-823 ISO 2808): 30 u/strato

Riverniciato*: 30 min Riverniciato con altre vernici*: 24h Resa 500 ml (pittura continua):1-1,25 mq; 2 mani (60 µ): 0,6 - 0,75 m² Condizioni di applicazione:

- Temperatura atmosferica: 10°C 32°C
- Temperatura superficiale: 5°C 50°C
- Umidità massima: 85% R.H.P

Durata di conservazione: 5 anni (conservato correttamente)

* I tempi possono variare a seconda dello spessore del rivestimento.

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONE:
- In base alle caratteristiche del prodotto se ne consiglia l'utilizzo per la sigillatura, la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali sia per interni che per esterni
- ISTRUZIONI PER L'USO
- Preparare e pulire adeguatamente l'area da sigillare prima dell'applicazione del prodotto, per garantire un'adesione efficace.
- Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso per circa un minuto dopo aver sentito il suono della sfera del miscelatore.
- Applicare il prodotto sulla zona da riparare e attorno ad essa ad una distanza di 20-30 cm.
 Applicare due o tre passate per ottenere risultati migliori. A seconda delle dimensioni della fessura, potrebbero essere necessarie più applicazioni.
- Riverniciare dopo 20-30 minuti con la stessa vernice.
- Capovolgere la bomboletta spray per spurgare la valvola dopo l'uso. Se il tappo si intasa sostituirlo con uno nuovo.
- Non applicare ad apparecchiature elettroniche collegate e utilizzare in aree ben ventilate.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T539501	Seal Tech Spray	500ml	vedi stampa + 60 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI
	black 500ml			
T539502	Seal Tech Spray	500ml	vedi stampa + 60 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI
	grey 500ml			
T539503	Seal Tech Spray	500ml	vedi stampa + 60 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI
	white 500ml			

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca l'idoneità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters non è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni e declina garanzia per gli usi specifici. La garanzia fornita dai prodotti Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



