

BTA

NASTRO BUTILICO HIGH PERFORMANCE RIVESTITO CON FILM IN ALLUMINIO

- Adesione molto forte e immediata
- Impermeabile e autosigillante
- Ottima resistenza ai raggi U.V. e allo strappo
- Rinforzato con film di alluminio
- Eccellente stabilità alla temperatura
- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
- Aderisce a vari materiali, es. pietra, vetro, metallo, zinco, cemento,...
- Facile applicazione, anche negli angoli e nelle curve
- Senza solventi
- Classificazione di reazione al fuoco
- Verniciabile



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

BUTYTAPE ALU

Informazioni Generali

BUTYTAPE ALU è un potente nastro sigillante autoadesivo per la riparazione e la protezione permanente di varie superfici. È costituito da un composto adesivo in gomma butilica ad alte prestazioni, protetto da una pellicola di alluminio rinforzato. Grazie alla sua speciale composizione BUTYTAPE ALU è altamente adesivo, anche a basse

temperature e può essere applicato sulla maggior parte dei materiali come vetro, acciaio, plexiglass, polycarbonato, legno e molti altri.

BUTYTAPE ALU è altamente resistente all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, nonché al calore e allo strappo. BUTYTAPE ALU è disponibile in diverse dimensioni, rendendolo adatto ad applicazioni multiuso.

Informazioni Tecniche


Spessore: $\pm 0,6$ mm
Tipologia composto: adesivo in gomma butilica
Tipo di pellicola: alluminio
Colore: grigio
Lunghezza: 10 metri
Resistenza alla trazione (EN 12311-1): Lunga. 185N/50mm | Trans. 200N/50 mm
Allungamento a rottura (EN 12311-1): Lungo. 10% | Trans. 20%

Adesione a pelatura a 180° (ASTM D 1000): 20 N/cm
Aderenza sonda (ASTM D 2979): 8 N
Flusso verticale (ISO 7390): 0 mm
Temperatura di applicazione: 0°C - 40°C
Temperatura di servizio: -30°C - 100°C
Classificazione al fuoco (EN 13501-1): E
Emissione totale di COV (ISO 16000-6): 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Durata: 24 mesi, conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

Applicazioni ed Uso

- **PREPARAZIONE:**
 - La superficie deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di polvere
 - Per applicazioni comprese tra 0°C e 5°C accertarsi che sulla superficie non sia presente brina o condensa
 - In caso di supporti porosi è consigliabile stabilizzare la superficie.
 - Non sono necessari strumenti speciali per installare il nastro.
- **UTILIZZO:**
 - Scegli la larghezza del nastro più adatta-
 - Srotolare il nastro fino alla lunghezza desiderata
 - Rimuovere la pellicola protettiva che copre l'adesivo e posizionare il nastro
 - Effettuare una pressatura a rullo per evitare l'intrappolamento di bolle d'aria
 - Quando si collegano due nastri, utilizzare una sovrapposizione di almeno 5 cm
 - Pressare con un rullo o un tampone di stoffa
- **APPLICAZIONE:**
 - grondaie (zinco, piombo)
 - cupole
 - camini
 - collegamenti dei tubi negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento
 - vetro o polycarbonato nelle costruzioni di serre e verande
 - isolamento termico e protezione dalla corrosione delle tubazioni
 - sigillatura e incollaggio dei collegamenti mobili
 - perdite nei tubi di scarico, nei tubi passanti
 - grate
 - scossaline in piombo

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T603059	Butytape Alu 50mm x 10m	1pc.	-	NASTR
T603259	Butytape Alu 75mm x 10m	1pc.	-	NASTR



NASTR

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

