

BTS

BITU SEAL

SIGILLANTE BITUMINOSO PLASTO-ELASTICO RINFORZATO CON FIBRE

- Forma una massa plasto-elastica permanente dopo la polimerizzazione
- Può essere utilizzato (a freddo).
- Tixotropico: non cola, non si rovescia e non forma fili
- Può essere utilizzato su vari materiali come cemento, legno, mattoni, piombo, PVC, policarbonato, tegole...
- Esente da amianto
- Resistente all'umidità
- Rimane flessibile



Informazioni Generali

BITU SEAL è un sigillante bituminoso plasto-elastico rinforzato con fibre che lo rende ottimo per incollaggi e riparazioni su coperture bituminose. Offre una sigillatura impermeabile di giunti, scorsaline di tetti, camini e molto altro. BITU SEAL può essere utilizzato anche come adesivo per pannelli isolanti, pertanto l'isolamento deve essere resistente ai solventi.

Grazie alla sua speciale formulazione è di immediato utilizzo e agisce efficacemente anche a basse temperature. BITU SEAL aderisce in modo immediato e permanente su tutti i comuni materiali da costruzione, come mattoni, cemento, piombo, zinco, piastrelle, pannelli isolanti, alcune plastiche, ecc.

Informazioni Tecniche

CARTUCCIA

Forma: Pasta
Base: bitume, gomma, resina, polimeri, fibre
Colore: nero
Odore: aromatico
Consistenza: viscosa
Carattere: plasto-elastico
Punto di infiammabilità (ASTM D93): 55°C
Materia solida: ± 88%
Densità (a 20°C): 1,25 g/cm³ ± 4%
Flusso: nullo
Temperatura di applicazione: +8°C - +30°C
Termostabile: da -50° a + 80°C (Dopo la completa asciugatura)
COV: 144 g/l
Conservazione: nell'imballo originale e in luogo fresco e asciutto

SECCHIO

Aspetto: Pasta tixotropica
Colore: Nero
Base: Pasta tixotropica fibrata a base colvente, con bitume e resine elastomeriche selezionate e speciali additivi.
Resistenza UV: Ottima
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Residuo secco(m/m a 130°C): 82% - 89% UNI EN ISO 3251
Densità UNI EN ISO 3219: 1,25 - 1,33 Kg/L.
Viscosità Brookfield (a25°C, girante 7, 5 rpm): 4.000+/- 800 P
Punto di infiammabilità secchio chiuso ASTM D3828-87: >+40°C
Termostabile: da -35°C a +110°C
Durata a magazzino: 24 mesi in confezione chiusa

Applicazioni ed Uso

- BITU SEAL garantisce la sigillatura impermeabile di giunti, giunzioni, recinzioni di tetti, lucernari, camini, ventilazione, tubi, pluviali, ecc.
- Tutte le superfici devono essere asciutte e prive di polvere o grasso.
- Applicare BITU SEAL con una spatola o mediante cartuccia.
- Utilizzando BITU SEAL con cartuccia, è importante che l'ugello sia pulito e l'apertura sufficientemente ampia. Per una perfetta adesione è consentito uno spazio massimo di 3 mm tra la superficie e la parte superiore dell'ugello.
- BITU SEAL va applicato a strisce o per punti, per consentire una buona evaporazione del solvente.
- Per applicazioni particolari si consiglia di effettuare preventivamente una prova di adesione.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T602106	Bitu Seal 310ml	310ml	vedi stampa + 36 mesi	ADESIVI E SIGILLANTI



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

