

SIC

LIQUIDO TRASPARENTE LUBRIFICANTE

- Lubrificante multiuso di lunga durata
- Ottimo distaccante
- Asciuga velocemente
- Waterproof e incolore
- Impedisce l'adesione - riduce la resistenza
- Aumenta l'efficienza delle lavorazioni
- Protegge le superfici
- A base di olio di silicone puro al 100%
- Non macchia ed è efficace sulla maggior parte delle superfici: metalli, gomma, legno, pelle, plastiche, superfici verniciate, tessuti etc..
- Resiste agli agenti atmosferici e mantiene la gomma e la pelle morbida e flessibile.
- Non si scioglie, non congela, non indurisce.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SILICO

Informazioni Generali

SILICO è una miscela dalla formulazione unica di siliconi ricchi e viscosi progettata per fornire una lubrificazione superiore con eccellenti proprietà distaccanti.

SILICO può essere applicato sulla maggior parte delle superfici. Un'applicazione si

asciuga in pochi minuti. L'uso regolare aumenta l'effetto antiadesivo e l'efficienza di lavoro. L'elevato potere lubrificante, permette ai macchinari una riduzione degli attriti e un conseguente incremento della velocità di lavoro.

Informazioni Tecniche

AEROSOL

Colore: Incolore

Odore: Inodore

Punto di ebollizione iniziale: -40°C.

Flash Point: -80°C.

Termostabile: -50°C a + 250°C

Limite di esplosione minima: 1,1% Vol.

Limite di esplosione massima: 10,8% Vol.

Densità (a 20°C): 0,7 g/cm³

Viscosità cinematica: < 7 mm²/s

LIQUIDO

Colore: incolore

Odore: caratteristico

Punto di ebollizione iniziale: 65°C.

Flash Point: -26°C.

Limite di esplosione minima: 1,1%vol.

Limite di esplosione massima: 7,4% Vol.



Densità (a 20°C): 0,7 g/cm³

Viscosità cinematica: < 7 mm²/s

Applicazioni ed Uso

- SILICO può essere applicato sulla maggior parte delle superfici. L'uso regolare riduce l'adesione dei materiali alle superfici degli stampi, (stampaggio a iniezione delle materie plastiche) migliorando l'efficienza e incrementando la qualità e la quantità produttiva del lavoro.
- SILICO mantiene morbida la gomma delle guarnizioni degli sportelli delle automobili, truck, bus, celle frigorifere, serramenti ecc...
- SILICO è un ottimo lubrificante per meccanismi di porte, finestre, zanzariere, tende, cassettiere, cinture di sicurezza, serrature, cerniere, ruote carrelli etc...
- SILICO garantisce una protezione idrorepellente, sui teli delle capote auto, i tendalini delle imbarcazioni, tende da sole, abbigliamento tecnico sportivo ecc...
- SILICO evita l'adesione della neve e la formazione di ghiaccio sulle lame delle attrezzature spazzaneve, sugli scarponi e sugli attacchi da sci e Snowboard.
- SILICO rinnova e protegge: plastiche, legno, acciaio, alluminio, gomma, tessuti etc...
- MODO D'USO: Agitare la bomboletta e spruzzare da una distanza di 20-25 cm. Coprire le superfici che non si desidera trattare.
- ATTENZIONE: Non spruzzare SILICO in prossimità di superfici che devono essere verniciate, galvanizzate o incollate, in caso contrario pulire le superfici con SAFE CLEAN oppure SIL REMOVER WB.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T201005	Silico	5l	vedi stampa + 36 mesi	LUBRIFICANTI



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

