

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 1/14



Techno Screen MS 290ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione:

Techno Screen MS 290ml

Articolo No.:

T570101

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela:

Adesivo/sigillante monocomponente a base di metossisilano, polimerizzabile con l'umidità, per varie applicazioni industriali.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälzel

Austria

Telefono: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

commerciantes:

TECH-MASTERS Italia s.r.l

Via Adua 22

21045 Gazzada (VA)

Italy

Telefono: 0332 1439800

E-mail: info@tech-masters.it

Pagina web: www.tech-masters.eu/it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, NAPOLI, 24h: 081/5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, FIRENZE, 24h: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, PAVIA, 24h: 0832-244444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, MILANO, 24h: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, BERGAMO, 24h: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, ROMA, 24h: 06-49978000

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, ROMA, 24h: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, FOGGIA, 24h: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, ROMA, 24h: 0668593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, VERONA, 24h: 800011858

TECH-MASTERS Italia Srl
Via Adua 22, 21045 Gazzada (VA), Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 0332 1439800, Supporto tecnico - dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00; 13.30-17.30 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 2/14



Techno Screen MS 290ml

* 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Indicazioni di pericolo: nessuna

Ulteriori caratteristiche pericolose	
EUH208	Contiene N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina; Trimetossivinilsilano. Può provocare una reazione allergica.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Consigli di prudenza: nessuna

2.3. Altri pericoli

Altri effetti nocivi:

Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuali $\geq 0,1\%$.

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina in concentrazioni $\geq 0,1\%$.

Il prodotto reagisce lentamente in presenza di acqua (a causa dell'umidità ambientale), diventa un solido gommoso e produce metanolo.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

* 3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
No. CAS: 78-40-0 CE N.: 201-114-5 Numero indice: 015-013-00-7 Nr. REACH: 01-2119492852-28	Trietilfosfato Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319) Attenzione Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 1.600 mg/kg STA (dermico) > 20.000 mg/kg STA (inalazione, polvere/nebbia) > 8.817 mg/L	5 - $\leq$ 6 Vol-%
No. CAS: 1333-86-4 CE N.: 215-609-9 Nr. REACH: 01-2119384822-32	Nero di carbonio La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]. Stima di tossicità acuta STA (per via orale) > 8.000 mg/kg STA (dermico) > 3.000 mg/kg STA (inalazione, polvere/nebbia) > 27 mg/L	1 - $\leq$ 1,5 Vol-%
No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8 Nr. REACH: 01-2119513215-52	Trimetossivinilsilano Acute Tox. 4 (H332), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Sens. 1B (H317) Attenzione Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 7.236 mg/kg STA (dermico) 3.880 mg/kg STA (inalazione, vapore) 11 mg/L	0,89 - $\leq$ 1 Vol-%
No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6 Nr. REACH: 01-2119970215-39	N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]. Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 2.295 mg/kg STA (dermico) > 2.000 mg/kg STA (inalazione, polvere/nebbia) 1,49 mg/L	0,8 - $\leq$ 0,9 Vol-%

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 3/14



Techno Screen MS 290ml

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9 Nr. REACH: 01-2119537297-32	Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318), Repr. 2 (H361f) Pericolo Fattore M (acuto): 1 Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 3.700 mg/kg STA (dermico) > 3.170 mg/kg STA (inalazione, vapore) > 5 mg/L STA (inalazione, polvere/nebbia) 0,5 mg/L	0,15 - ≤ 0,2 Vol-%
No. CAS: 67-56-1 CE N.: 200-659-6 Numero indice: 603-001-00-X	Metanolo Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 1 (H370), STOT SE 2 (H371) Pericolo Valore limite di concentrazione specifico (SCL) STOT SE 2; H371: C ≥ 3% Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 100 mg/kg STA (dermico) 300 mg/kg STA (inalazione, vapore) 3 mg/L STA (inalazione, polvere/nebbia) 0,5 mg/L	0 - ≤ 0,05 Vol-%

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di inalazione:

Aria fresca, consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle:

Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Dopo contatto con gli occhi:

Rimuovere immediatamente con un panno o carta pulita e lavare la zona interessata con acqua e sapone.

In caso di ingestione:

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se i sintomi persistono, consultare un medico. Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Biossido di carbonio (anidride carbonica), Schiuma, Polvere, Nebbia d'acqua

Mezzi di estinzione non idonei:

Nessuno conosciuto

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Evitare l'inalazione dei prodotti della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I contenitori devono essere raffreddati con getti d'acqua per evitare la decomposizione del prodotto e la formazione di sostanze potenzialmente nocive. Devono essere sempre indossati indumenti protettivi antincendio completi. L'acqua di spegnimento che non può entrare nelle condutture fognarie deve essere raccolta. L'acqua utilizzata per lo spegnimento e i residui dell'incendio devono essere raccolti in conformità alle norme vigenti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 4/14



Techno Screen MS 290ml

PL Pojemniki są chłodzone str

Normale abbigliamento antincendio, ad esempio respiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137) kit antincendio (EN 469), guanti antincendio (EN 659) e stivali antincendio (HO A 29 o A30).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Misure di precauzione per la persona:

La perdita può essere bloccata se non c'è pericolo. Per evitare la contaminazione della pelle, degli occhi e degli indumenti personali, è necessario indossare dispositivi di protezione adeguati (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui al paragrafo 8 delle istruzioni di sicurezza). Queste istruzioni si applicano sia ai supervisori del ritrattamento che agli interventi di emergenza.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per la pulizia:

Il prodotto versato deve essere aspirato in un contenitore adatto. Il contenitore da utilizzare deve essere testato per verificarne la compatibilità con il prodotto, conformemente alla sezione 10. Il prodotto residuo deve essere assorbito con materiale assorbente inerte. Deve essere garantita un'adeguata ventilazione dell'area interessata. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato in conformità con le norme di cui al punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione sicura, consultare la sezione 7.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, astenersi dal fumare e dall'uso di fiammiferi o accendini. Senza la necessaria ventilazione, i vapori possono accumularsi negli strati inferiori vicino al pavimento e possono incendiarsi a distanza con il rischio di ritorno di fiamma. È necessario evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. È vietato mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto. Gli indumenti e i dispositivi di protezione bagnati devono essere rimossi prima di accedere all'area di consumo. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Non conservare in prossimità di fonti di accensione.

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 10 - Liquidi combustibili non attribuibili a una delle classi di stoccaggio menzionate in alto

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 5/14



Techno Screen MS 290ml

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

* 8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione
ACGIH (US) da 2 gen 2012	Nero di carbonio No. CAS: 1333-86-4 CE N.: 215-609-9	① 3 mg/m ³ ⑤ (inhalable fraction)
IOELV (EU)	Metanolo No. CAS: 67-56-1 CE N.: 200-659-6	① 200 ppm (260 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin)
ACGIH (US) da 1 mar 2014	Metanolo No. CAS: 67-56-1 CE N.: 200-659-6	① 200 ppm (262 mg/m ³) ② 250 ppm (328 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Valori limite biologici

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	Valore limite	① Parametro ② Materiale da esaminare ③ Momento dell'accettazione campione: ④ Annotazione
ACGIH-BEI (US)	Metanolo No. CAS: 67-56-1 CE N.: 200-659-6	15 mg/L	① Methanol ② urine ③ end of exposure or end of shift

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	27,6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	18,9 mg/m ³	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	3,9 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	7,8 mg/kg	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	0,3 mg/kg	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	35,3 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	8,7 mg/m ³	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3



Pagina 6/14

Techno Screen MS 290ml

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	5 mg/kg pc/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	2,5 mg/kg pc/ giorno	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	5 mg/kg pc/ giorno	① DNEL lavoratore ② acuto-dermico, effetti sistemici
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	17 mg/kg pc/ giorno	① DNEL Consumatore ② acuto-dermico, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	5,6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1,4 mg/m ³	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	5,6 mg/m ³	① DNEL lavoratore ② Acuto - inalazione, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1,4 mg/m ³	① DNEL Consumatore ② Acuto - inalazione, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	2 mg/kg	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1 mg/kg	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	2 mg/kg	① DNEL lavoratore ② acuto-dermico, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1 mg/kg	① DNEL Consumatore ② acuto-dermico, effetti sistemici
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1 mg/kg	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 7/14



Techno Screen MS 290ml

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1 mg/kg	① DNEL Consumatore ② acuto-per via orale, effetti sistemici
Nome della sostanza	PNEC valore	① PNEC tipo
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	0,34 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	0,034 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua marina
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	110 mg/L	① PNEC Impianto di depurazione
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	0,27 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	0,046 mg/kg	① PNEC terreno
Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8	3,4 mg/L	① PNEC acquatico, rilascio periodico
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,062 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,0062 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua marina
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	25 mg/L	① PNEC Impianto di depurazione
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,22 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,022 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua marina
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,0085 mg/kg	① PNEC terreno
N-(3-(Trimetossisilil)propile)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6	0,62 mg/L	① PNEC acquatico, rilascio periodico
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	0,005 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 8/14



Techno Screen MS 290ml

Nome della sostanza	PNEC valore	① PNEC tipo
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	0,0005 mg/L	① PNEC Acquatico, Acqua marina
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1 mg/L	① PNEC Impianto di depurazione
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	8,02 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	0,802 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua marina
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9	1,6 mg/kg	① PNEC terreno

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Considerando che le misure di protezione appropriate dovrebbero sempre avere la precedenza sull'abbigliamento protettivo personale, assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben ventilato mediante un'efficace ventilazione di scarico locale. Per la scelta dei dispositivi di protezione individuale, può essere necessario consultare i produttori di sostanze chimiche di fiducia. I dispositivi di protezione individuale devono essere marcati CE per indicare la loro idoneità alle normative vigenti.

8.2.2. Protezione individuale

Protezione occhi/viso:

Occhiali di sicurezza con schermi laterali (EN 166).

Protezione della pelle:

Protezione della mano:

Proteggete le vostre mani con guanti da lavoro di categoria III (relazione EN 374). Per la scelta finale del materiale dei guanti da lavoro, occorre valutare il tipo di utilizzo. In caso di contatto di breve durata o come protezione da contatti occasionali, utilizzare guanti in nitrile (spessore 0,3 mm, tempo di permeazione > 480 min). In caso di esposizione continua, utilizzare guanti in gomma butilica (spessore 0,4 mm, tempo di permeazione > 480 min). I guanti contaminati devono essere rimossi.

Protezione della pelle:

È necessario indossare indumenti da lavoro con maniche lunghe e scarpe antinfortunistiche di categoria I (vedere il Regolamento 2016/425 e la norma EN ISO 20344). Dopo aver tolto gli indumenti protettivi, occorre lavarsi con acqua e sapone.

Protezione respiratoria:

Se il valore soglia (ad es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più sostanze contenute nel prodotto viene superato, si raccomanda di indossare una maschera con filtro di tipo A per vapori organici. La classe (1, 2 o 3) deve essere scelta in base al limite di concentrazione (1000, 5000 o 10000 ppm) (vedere la norma EN 14387).

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Le emissioni dei processi produttivi, comprese quelle delle apparecchiature di ventilazione, devono essere controllate per verificare la conformità alla legislazione ambientale.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

* 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Forma: Pasta

Colore: nero

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 9/14



Techno Screen MS 290ml

Odore: caratteristica

infiammabilità: Nessun dato disponibile

Dati di base rilevanti di sicurezza

Parametro	Valore	① Metodo ② Annotazione
pH	non applicabile	
Punto di fusione	non applicabile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non applicabile	
Temperatura di decomposizione	non applicabile	
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile	
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	non applicabile	
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità relativa	1,44 - 1,48	① ISO 1183-1 A
Solubilità in acqua	quasi insolubile	
Viscosità dinamica	230.000 - 330.000 mPa* s	① UNI EN ISO 3219 - Rotational viscometer

9.2. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto reagisce lentamente in presenza di acqua (a causa dell'umidità ambientale), diventa un solido gommoso e produce metanolo.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si prevedono reazioni pericolose in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Umidità

10.5. Materiali incompatibili

Acqua

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica), Ossidi di azoto, Gas di scarico

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

* 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni tossicologiche

Stima della tossicità acuta della miscela	
Trietilfosfato	No. CAS: 78-40-0 CE N.: 201-114-5
LD₅₀ per via orale:	1.600 mg/kg (Ratto)
LD₅₀ dermico:	>20.000 mg/kg (Coniglio)
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):	>8.817 mg/L 4 h (Ratto)
Nero di carbonio	No. CAS: 1333-86-4 CE N.: 215-609-9
LD₅₀ per via orale:	>8.000 mg/kg (Ratto)
LD₅₀ dermico:	>3.000 mg/kg (Coniglio)
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):	>27 mg/L 1 h (Ratto)

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 10/14



Techno Screen MS 290ml

Trimetossilvinilsilano	No. CAS: 2768-02-7	CE N.: 220-449-8
LD₅₀ per via orale: 7.236 mg/kg (Ratto)		
LD₅₀ dermico: 3.880 mg/kg (Coniglio)		
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (vapore): 11 mg/L 4 h		
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina	No. CAS: 1760-24-3	CE N.: 217-164-6
LD₅₀ per via orale: 2.295 mg/kg (Ratto)		
LD₅₀ dermico: >2.000 mg/kg (Coniglio)		
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): 1,49 mg/L (Ratto)		
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat	No. CAS: 52829-07-9	CE N.: 258-207-9
LD₅₀ per via orale: 3.700 mg/kg (Ratto)		
LD₅₀ dermico: >3.170 mg/kg (Ratto)		
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (vapore): >5 mg/L		
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): 0,5 mg/L (Ratto)		

Tossicità orale acuta:

Non classificato

Tossicità dermale acuta:

Non classificato

Tossicità per inalazione acuta:

Non classificato

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Può provocare reazioni allergiche.

Contiene: Trimetossilvinilsilano, N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Secondo i dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze incluse nei principali elenchi europei di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti da valutare sulla salute umana.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

* 12.1. Tossicità

Trietilfosfato	No. CAS: 78-40-0	CE N.: 201-114-5
LC₅₀: >100 mg/L 4 d (pesce, Danio rerio)		
EC₅₀: 901 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Desmodesmus subspicatus)		
EC₅₀: 127 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Desmodesmus subspicatus)		
NOEC: 31,6 mg/L (crostacei, Daphnia magna)		

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 11/14



Techno Screen MS 290ml

Nero di carbonio	No. CAS: 1333-86-4	CE N.: 215-609-9
LC₅₀:	>1.000 mg/L 4 d (pesce, Brachydanio rerio)	
EC₅₀:	>10.000 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Scenedesmus subspicatus)	
Trimetossilvinilsilano	No. CAS: 2768-02-7	CE N.: 220-449-8
LC₅₀:	191 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss)	
EC₅₀:	167 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)	
EC₅₀:	957 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche)	
NOEC:	25 mg/L (Algae/piante acquatiche, Selenastrum capricornutum)	
NOEC:	28,1 mg/L (crostacei, Daphnia magna)	
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina	No. CAS: 1760-24-3	CE N.: 217-164-6
LC₅₀:	344 mg/L 4 d (pesce, Brachydanio rerio)	
EC₅₀:	81 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)	
EC₅₀:	126 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Scenedesmus subspicatus)	
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat	No. CAS: 52829-07-9	CE N.: 258-207-9
LC₅₀:	4,4 mg/L 4 d (pesce, Brachydanio rerio)	
EC₅₀:	0,57 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia sp.)	
EC₅₀:	1,9 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Scenedesmus subspicatus)	
LC₅₀:	5,3 mg/L 4 d (pesce, Oryzias latipes)	
EC₅₀:	0,7 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, Pseudokirchneriella subcapitata)	
NOEC:	0,23 mg/L (crostacei, Daphnia magna)	

Valutazione/classificazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

12.2. Persistenza e degradabilità

Trimetossilvinilsilano	No. CAS: 2768-02-7	CE N.: 220-449-8
Biodegradazione:	Sì, lenta	
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina	No. CAS: 1760-24-3	CE N.: 217-164-6
Biodegradazione:	Sì, lenta	
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat	No. CAS: 52829-07-9	CE N.: 258-207-9
Biodegradazione:	Sì, lenta	
Metanolo	No. CAS: 67-56-1	CE N.: 200-659-6
Biodegradazione:	Sì, veloce	

Indicazioni aggiuntive:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Metanolo	No. CAS: 67-56-1	CE N.: 200-659-6
Log K_{ow}:	-0,77	
Fattore di concentrazione biologica (FCB):	0,2	

Accumulazione / Valutazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Trietilfosfato	No. CAS: 78-40-0	CE N.: 201-114-5
Risultati della valutazione PBT e vPvB:	—	
Nero di carbonio	No. CAS: 1333-86-4	CE N.: 215-609-9
Risultati della valutazione PBT e vPvB:	—	

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 12/14



Techno Screen MS 290ml

Trimetossilvinilsilano No. CAS: 2768-02-7 CE N.: 220-449-8

Risultati della valutazione PBT e vPvB: —

N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina No. CAS: 1760-24-3 CE N.: 217-164-6

Risultati della valutazione PBT e vPvB: —

Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacat No. CAS: 52829-07-9 CE N.: 258-207-9

Risultati della valutazione PBT e vPvB: —

Metanolo No. CAS: 67-56-1 CE N.: 200-659-6

Risultati della valutazione PBT e vPvB: —

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Secondo i dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze incluse nei principali elenchi europei di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti da valutare sulla salute umana.

* 12.7. Altri effetti nocivi

Classe di pericolo per le acque 1: leggermente inquinante per l'acqua.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto:

Riutilizzare se possibile. I residui del prodotto devono essere considerati rifiuti pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono parzialmente questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni di legge in vigore. Lo smaltimento deve essere affidato a un'azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti, tenendo conto delle normative nazionali e, se del caso, locali.

Smaltimento adatto / Imballo:

Imballaggio non pulito: Il materiale d'imballaggio contaminato deve essere inviato al riciclaggio o allo smaltimento in conformità alle norme di gestione dei rifiuti del paese.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
-------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------

14.1. Numero ONU o numero ID

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

trascurabile

trascurabile

trascurabile

trascurabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

trascurabile

trascurabile

trascurabile

trascurabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

trascurabile

trascurabile

trascurabile

trascurabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

trascurabile

trascurabile

trascurabile

trascurabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3

Pagina 13/14



Techno Screen MS 290ml

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

* 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Autorizzazioni:

Restrizioni sul prodotto o sulle sostanze secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto: Articolo 40

Sostanze contenute: Articolo 75, Articolo 20 BIS (NEODECANOYLOXY)DIOCTYLSTANNAN

Sostanze secondo la Candidate List (Art. 59 REACH): Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq 0,1\%$.

Altre normative UE:

Questo prodotto non è assegnato ad una categoria di rischio

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici:

Percentuale di peso di composti organici volatili (COV): 73,5 g/L

15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

* 16.1. Indicazioni di modifiche

2.2.	Elementi dell'etichetta
3.2.	Miscela
8.1.	Parametri di controllo
9.1.	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
11.1.	Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
12.1.	Tossicità
12.7.	Altri effetti nocivi
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto
15.1.	Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
16.1.	Indicazioni di modifiche
16.2.	Abbreviazioni ed acronimi
16.5.	Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

* 16.2. Abbreviazioni ed acronimi

ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
BCF	Fattore di concentrazione biologica
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
DNEL	livello derivato senza effetto
EC ₅₀	concentrazione efficace 50%
EN	Norma europea
ES	Exposure scenario
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
KG	peso corporeo
LC ₅₀	Concentrazione letale mediana
LD ₅₀	Dose letale 50%
MAK	massima concentrazione sul posto di lavoro (CH)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 30 gen 2025

Data di stampa: 31 gen 2025

Versione: 3



Pagina 14/14

Techno Screen MS 290ml

NFPA	Associazione statunitense di protezione antincendio
NIOSH	Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OEL	Valore limite di soglia
OSHA	Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Specific concentration limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA	Time Weighted Average
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili
ZNS	sistema nervoso centrale

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

* 16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Indicazioni di pericolo	
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H370	Provoca danni agli organi.
H371	Può provocare danni agli organi.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni

In base alle nostre conoscenze, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il suddetto fornitore né le sue affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite. La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.