

# ICE

## SCIOLGIE GHIACCIO E NEVE

- 10 volte più efficace del sale.
- Agisce a temperature fino a -50°C.
- Facile da usare: TECH-NO-ICE può essere distribuito a mano o con la pala.
- Economico: 1kg di TECH-NO-ICE può sciogliere da 7 a 10m<sup>2</sup> di ghiaccio, mentre 1kg di sale ne può sciogliere solamente 1 m<sup>2</sup>.
- Effetto duraturo: l'acqua formatasi dallo scioglimento della neve e del ghiaccio non si ri-ghiaccerà per molti giorni.
- Non pericoloso: a differenza del sale, TECH-NO-ICE non è corrosivo; è innocuo per zampe di animali, carrozzerie delle auto, marciapiedi, vegetazione,...
- Effetto anti-umidità: TECH-NO-ICE assorbe acqua pari a fino a 5 volte il suo peso.
- Prodotto naturale si dissolve al 100%
- Funziona anti-umidità in zone umide



## Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza a l'accuratezza delle informazioni, ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters, riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

# TECH-NO-ICE

## Informazioni Generali

TECH-NO-ICE possiede un'efficacia 10 volte migliore rispetto al sale. Grazie alla forma unica dei pellet rimangono distesi anche su superfici inclinate. TECH-NO-ICE lavora molto velocemente a temperature fino a -50°C. TECH-NO-ICE è igroscopico, cioè: quando il ghiaccio e la neve si sciolgono, sul fondo rimane un sottile strato anticongelante che garantisce un effetto molto più duraturo rispetto al sale.

Si evita così un rapido ricongelamento. Senza nuove nevicate e con ghiaccio normale, l'effetto può durare fino a 7 giorni. TECH-NO-ICE può essere utilizzato anche per l'asciugatura di ambienti umidi, in quanto sottrae l'umidità contenuta nell'aria. Allo stesso modo, può essere applicato anche su pavimenti, ad es. nei magazzini per ridurre l'umidità esistente.

## Informazioni Tecniche

Stato fisico: solido  
Colore: bianco  
Odore: non determinato

pH: 9 - 10,5  
Densità: circa 900g per litro  
ATTENZIONE: Conservare TECH-NO-ICE in un locale asciutto.

## Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
- Antighiaccio, Antineve: luoghi di lavoro, passaggi pedonali, rampe di accesso per veicoli (strade, portoni, ingressi di negozi, magazzini di fabbriche, scale, celle frigorifere...)
- Antiumidità (asciugatura): cantine, magazzini umidi, residenze secondarie,...
- Antiscivolo (asciugatura): ingressi di celle frigorifere,...
- Attaccante per polvere su maneggi
- Granito, sabbia e pietre naturali: massima protezione del materiale, anche l'applicazione a lungo termine non provoca macchie di sale.
- **ANTI-GHIACCIO, ANTI-NEVE:**
- TECH-NO-ICE è usato in luoghi di lavoro, passaggi pedonali, rampe di accesso per veicoli (strade, ingressi di negozi, magazzini, scalinate, celle frigorifere,....).
- Rimuovere la maggior parte della neve o del ghiaccio.
- Distribuire TECH-NO-ICE da 1 a 2kg per 10 m<sup>2</sup>.
- Lasciare assorbire; TECH-NO-ICE agisce e scioglie neve e ghiaccio.
- Dopo 15 minuti è possibile rimuovere il ghiaccio o la neve con una pala.
- **ANTI-UMIDITÀ:**
- TECH-NO-ICE può essere usato anche per asciugare: cantine, magazzini umidi, residenze secondarie...
- Posizionare un sacco di tela o nylon pieno di TECH-NO-ICE (1-2kg) sopra una bacinella con capacità pari a 5/10 volte il volume di TECH-NO-ICE.
- I migliori risultati si ottengono con una buona ventilazione e un sacco ogni 5/10m<sup>3</sup>.
- **ATTENZIONE:** conservare TECH-NO-ICE in luogo asciutto.

| Articolo Nr. | Nome             | Contenuto | Durata                | Sezione                                   |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| T110011      | Tech-No-Ice 10kg | 10kg      | vedi stampa + 24 mesi | TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE |
| T110036      | Spreader         | 1 pc.     | -                     | TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE |

