TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
info@tech-masters.it
www.tech-masters.it

BPR

BODY PROTECT

VERNICE PROTETTIVA SOTTOSCOCCA

- Vernice sottoscocca
- A base di elastomeri e resine sintetiche
- Protegge la carrozzeria dalla corrosione e dagli urti dei sassi
- Asciugatura rapida
- Sovraverniciabile
- Elevato effetto insonorizzante
- Dotato di due speciali erogatori



Informazioni Generali

BODY PROTECT è un prodotto elastico, antirumore e anticorrosivo. Protegge le carrozzerie, il metallo e la vernice dei veicoli dagli urti, utilizzando la sua elasticità per assorbire l'urto e proteggere dai detriti impattanti. Per questo motivo, è consigliato per il trattamento di tutte le parti inferiori della carrozzeria, come i sottoporta, i fondi delle portiere, i passaruota ecc...

Le sue proprietà fonoassorbenti ne rendono consigliabile l'uso all'interno del cofano e del bagagliaio, poiché riduce efficacemente le vibrazioni. Una volta asciutto, l'eccellente consistenza consente di verniciarlo con vernici di base per carrozzeria, ottenendo un perfetto livello di brillantezza.

Informazioni Tecniche

Base: Elastomeri e resine sintetiche
Propellente: DME
Colore: Nero, Grigio chiaro
Peso specifico: 1,14-1,17 kg/l a 20ºC
Pressione aerosol: 4,2 ± 0,5 bar a 25ºC
VOC: 537 g/l Applicazione 2004/42/CE - IIB (e)(840)
PWR: Categoria: ABT

Limite di categoria: 1,70
Tempi di asciugatura a 20°C:
Fuori Plovere: 10 min
Asciutto al tatto: 20-30 min.
Sovraverniciabile: 1h.
Conservare in un luogo fresco e asciutto tra +5° e +30°C.
Durata a magazzino: 36 mesi

Applicazioni ed Uso

- MODO D'USO
- Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti, spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm. Applicare 2 mani senza caricare eccessivamente. Con l'erogatore standard si ottiene una buccia più fine, applicando la canula si ottiene, invece, una effetto bucciato molto più grossolano.
- APPLICAZIONI
- BODY PROTECT è consigliato per proteggere la carrozzeria dalla corrosione e dagli urti dei detriti e dei sassi nella zone sottoporta e nei passaruota. Ha, inoltre, un elevato effetto insonorizzante, infatti viene usato nei vani motore, nei bauli e nel sottoscocca.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.