

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di redazione:** 7 lug 2025

**Data di stampa:** 11 lug 2025

**Versione:** 4

Pagina 1/17



## Slide Pro 400ml

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome commerciale del prodotto/identificazione:**

Slide Pro 400ml

**Articolo No.:**

T160001

**UFI:**

YKNJ-578Q-EJ71-SP1V

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso della sostanza/miscela:**

Vernice lubrificante

#### \* 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore:**

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

**Telefono:** +43 (0) 7241 213 79

**E-mail:** msds@kando.eu

**commerciante:**

**TECH-MASTERS Italia s.r.l**

Via Adua 22

21045 Gazzada (VA)

Italy

**Telefono:** 0332 1439800

**E-mail:** info@tech-masters.it

**Pagina web:** www.tech-masters.eu/it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, NAPOLI, 24h: 081/5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, FIRENZE, 24h: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, PAVIA, 24h: 0832-244444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, MILANO, 24h: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, BERGAMO, 24h: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, ROMA, 24h: 06-49978000

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, ROMA, 24h: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, FOGGIA, 24h: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, ROMA, 24h: 0668593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, VERONA, 24h: 800011858

TECH-MASTERS Italia Srl  
Via Adua 22, 21045 Gazzada (VA), Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 0332 1439800, Supporto tecnico - dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00; 13.30-17.30 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 2/17

## Slide Pro 400ml

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                    | Indicazioni di pericolo                                                                             | Procedura di classificazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| generatori di aerosol e accendini<br>(Aerosol 1)                                  | H222; H229: Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2)                            | H315: Provoca irritazione cutanea.                                                                  |                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare (Eye Irrit. 2)                            | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                            |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola (STOT SE 3) | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                         |                              |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico (Aquatic Chronic 3)                           | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                               |                              |

##### Altre informazioni:

Il gas propellente viene preso in considerazione per determinare la classificazione della miscela per la salute e l'ambiente.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

##### Pittogrammi relativi ai pericoli:



**GHS02**  
Fiamma



**GHS07**  
Punto esclamativo

##### Avvertenza: Pericolo

##### Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento:

Idrocarburi, C6, isoalcani, <5% n-esano

| Avvertenze relative ai pericoli fisici |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| H222                                   | Aerosol altamente infiammabile.                         |
| H229                                   | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |

| Avvertenze relative ai pericoli per la salute |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| H315                                          | Provoca irritazione cutanea.          |
| H319                                          | Provoca grave irritazione oculare.    |
| H336                                          | Può provocare sonnolenza o vertigini. |

| Avvertenze relative ai pericoli ambientali |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| H412                                       | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

| Consigli di prudenza Prevenzione |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210                             | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P211                             | Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.                                                     |
| P251                             | Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.                                                                        |
| P260                             | Non respirare gli aerosol.                                                                                            |
| P271                             | Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.                                                              |
| P273                             | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                         |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 3/17



## Slide Pro 400ml

### Consigli di prudenza Prevenzione

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/proteggere il viso.

### Consigli di prudenza Risposta

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

### Consigli di prudenza Immagazzinamento

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

## 2.3. Altri pericoli

### Altri effetti nocivi:

La miscela non contiene alcuna sostanza estremamente preoccupante (SVHC)  $\geq 0,1\%$  pubblicata dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA) in conformità all'articolo 57 del regolamento REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. La miscela non soddisfa i criteri applicati alle miscele PBT e vPvB, secondo l'Allegato XIII della Direttiva REACH (CE) n. 1907/2006. La miscela non contiene alcuna sostanza  $\geq 0,1\%$  classificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione con proprietà di interferenza endocrina.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscela

#### Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

| Identificatori del prodotto                                                                              | Nome della sostanza<br>Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concentrazione      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CE N.: 931-254-9<br>Nr. REACH:<br>01-2119484651-34                                                       | <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),<br>STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)<br>Pericolo<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) $\geq 5.000$ mg/kg<br>STA (dermico) $\geq 5.000$ mg/kg<br>STA (inalazione, vapore) 259.354 mg/L<br>STA (inalazione, polvere/nebbia) $\geq 50$ mg/L | 10 - < 25<br>Vol-%  |
| No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0<br>Numero indice:<br>606-002-00-3<br>Nr. REACH:<br>01-2119457290-43 | <b>Butanone</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>Pericolo EUH066<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) $> 2.193$ mg/kg<br>STA (dermico) $> 5.000$ mg/kg<br>STA (inalazione, polvere/nebbia) 34 mg/L                                                                                                                                    | 10 - < 25<br>Vol-%  |
| No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7<br>Nr. REACH:<br>01-2119457558-25                                   | <b>Propan-2-olo</b><br>La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) $> 2.000$ mg/kg<br>STA (dermico) $> 2.000$ mg/kg<br>STA (inalazione, sostanze gassose) $> 25$ ppmV<br>STA (inalazione, vapore) $> 20$ mg/L                                                               | 10 - < 25<br>Vol-%  |
| No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2<br>Nr. REACH:<br>01-2119664781-31                                  | <b>Dimetossimetano</b><br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>Pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 - < 25<br>Vol-%  |
| No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5<br>Nr. REACH:<br>01-2119475146-36                                   | <b>2-Butanolo</b><br>La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 - < 10<br>Vol-% |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 4/17



## Slide Pro 400ml

| Identificatori del prodotto           | Nome della sostanza<br>Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concentrazione    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No. CAS: 124-38-9<br>CE N.: 204-696-9 | <b>Anidride carbonica</b><br>Press. Gas (Ref. Liq.) (H281)<br> Attenzione<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) $\geq 5.000$ mg/kg<br>STA (dermico) $\geq 5.000$ mg/kg<br>STA (inalazione, vapore) 259.354 mg/L<br>STA (inalazione, polvere/nebbia) $\geq 50$ mg/L | 2,5 - 10<br>Vol-% |

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali:

In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.

#### In caso di inalazione:

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico.

Se il respiro è irregolare o interrotto, somministrare respirazione artificiale.

Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### In caso di contatto con la pelle:

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

#### Dopo contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### In caso di ingestione:

Non permettere che nulla venga assunto per bocca.

In caso di ingestione di piccole quantità (non più di un sorso), sciacquare la bocca con acqua e consultare un medico.

NON provocare il vomito. Mantenere a riposo.

Consultare un medico e mostrategli l'etichetta.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei:

Nebbia d'acqua, Acqua con additivo AFFF (Aqueous Film Forming Foam), Halon, Schiuma, ABC-polvere, BC-polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica)

#### Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio, si produce spesso un denso fumo nero. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere dannosa per la salute. Non inalare il fumo.

#### Prodotti di combustione pericolosi:

Monossido di carbonio, carbon dioxide, Idrocarburi variegati, aldeide, composti fluorurati

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 5/17



## Slide Pro 400ml

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

### 5.4. Altre informazioni

Inflammabile.

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

##### Misure di precauzione per la persona:

Seguire le misure di protezione di cui alle sezioni 7 e 8. Eliminare tutte le sorgenti di accensione.

Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare l'equipaggiamento protettivo. Tenere lontane le persone non protette.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

##### Protezione individuale:

Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).

### 6.2. Precauzioni ambientali

Fermare e raccogliere le perdite o le fuoriuscite con materiale legante i liquidi e non combustibile, ad es: sabbia, terra, legante universale, diatomee in fusti per lo smaltimento dei rifiuti. Evitare che il prodotto penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. Se il prodotto inquina corsi d'acqua, fiumi o sistemi fognari, informare le autorità competenti secondo la procedura prescritta. Predisporre dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti generati in conformità alle normative vigenti (vedere sezione 13).

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Per la pulizia:

In caso di contaminazione del suolo e dopo aver raccolto il prodotto per assorbimento con un legante neutro e non infiammabile, lavare l'area contaminata con abbondante acqua.

Pulire preferibilmente con un detergente, non utilizzare solventi organici.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione sicura, consultare la sezione 7.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Misure di protezione

##### Istruzioni per una manipolazione sicura:

Precauzioni per la manipolazione sicura:

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Assicurare una buona ventilazione/estrazione sul luogo di lavoro. Protezione individuale: vedi sezione 8. Per le sostanze di lavorazione, rispettare le indicazioni date dalle etichette e dai fogli con dati di sicurezza. Non respirare gli aerosol.

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Per la protezione personale, vedere la sezione 8. Osservare le informazioni riportate sull'etichetta e le norme di salute e sicurezza sul lavoro. Non inalare l'aerosol. Evitare l'inalazione di vapori. Eseguire qualsiasi lavoro industriale con possibile formazione di vapori/nebbia ecc. in un'apparecchiatura chiusa. Provvedere all'aspirazione dei vapori alla fonte di emissione e alla ventilazione generale del locale. Inoltre, fornire un adeguato equipaggiamento di protezione delle vie respiratorie per i lavori di breve durata e per gli interventi di emergenza. Raccogliere sempre le emissioni alla fonte. Evitare che la miscela entri in contatto con la pelle e gli occhi. Conservare le confezioni aperte accuratamente chiuse e in posizione verticale.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 6/17



## Slide Pro 400ml

Apparecchiature e metodi di funzionamento non corretti:

È vietato fumare, mangiare e bere nei locali in cui viene utilizzata la miscela. Non aprire mai le confezioni a pressione.

### Misure antincendio:

Maneggiare in aree ben ventilate. I vapori sono più pesanti dell'aria. Possono diffondersi al suolo e formare miscele esplosive insieme all'aria. Evitare la formazione di concentrazioni di vapori-aria infiammabili o esplosive. Evitare concentrazioni di vapori superiori ai limiti di esposizione. Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti. Non aprire con la forza e non bruciare, anche dopo l'uso. Utilizzare la miscela in locali privi di fiamme libere o altre fonti di accensione e con apparecchiature elettriche protette. Tenere il contenitore ben chiuso quando non è in uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Non utilizzare strumenti che possano produrre scintille. Non fumare. Impedire l'accesso a persone non autorizzate.

### Istruzioni per igiene industriale generale

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

#### Indicazioni per lo stoccaggio:

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare al riparo da calore, agenti atmosferici, umidità e gelo. Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare e da temperature superiori a 50°C (ad esempio, da lampade a incandescenza). Non aprire con la forza o bruciare anche dopo l'uso.

### 7.3. Usi finali particolari

#### Raccomandazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### \* 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                             | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro<br>② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine<br>③ Valore momentaneo<br>④ processo di controllo e di osservazione<br>⑤ Annotazione |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU)                                   | <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | ① 200 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 300 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |
| ACGIH (US)<br>da 1 gen 2024                  | <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | ① 75 ppm<br>② 150 ppm<br>⑤ (may be absorbed through the skin)                                                                                                                                                     |
| ACGIH (US)<br>da 1 mar 2014                  | <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | ① 200 ppm (492 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 400 ppm (984 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |
| ACGIH (US)                                   | <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | ① 1.000 ppm (3.110 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                            |
| ACGIH (US)                                   | <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | ① 100 ppm (303 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 7/17



## Slide Pro 400ml

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                                | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro<br>② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine<br>③ Valore momentaneo<br>④ processo di controllo e di osservazione<br>⑤ Annotazione |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU)                                   | <b>Anidride carbonica</b><br>No. CAS: 124-38-9<br>CE N.: 204-696-9 | ① 5.000 ppm (9.000 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                            |
| ACGIH (US)                                   | <b>Anidride carbonica</b><br>No. CAS: 124-38-9<br>CE N.: 204-696-9 | ① 5.000 ppm (9.000 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 30.000 ppm (54.000 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                |

### 8.1.2. Valori limite biologici

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                         | Valore limite | ① Parametro<br>② Materiale da esaminare<br>③ Momento dell'accettazione campione:<br>④ Annotazione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH-BEI (US)                               | <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0     | 2 mg/L        | ① MEK<br>② urine<br>③ end of exposure or end of shift                                             |
| ACGIH-BEI (US)                               | <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 40 mg/L       | ① Acetone in urine<br>② urine<br>③ end of shift at end of work week                               |

### 8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Nome della sostanza                                                   | DNEL valore             | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>CE N.: 931-254-9 | 5.306 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>CE N.: 931-254-9 | 1.131 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>CE N.: 931-254-9 | 13.964 mg/kg pc/giorno  | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>CE N.: 931-254-9 | 1.377 mg/kg pc/giorno   | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b><br>CE N.: 931-254-9 | 1.301 mg/kg pc/giorno   | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0               | 600 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0               | 106 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0               | 1.161 mg/kg pc/giorno   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0               | 412 mg/kg pc/giorno     | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4



Pagina 8/17

## Slide Pro 400ml

| Nome della sostanza                                             | DNEL valore             | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 31 mg/kg pc/<br>giorno  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 500 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 89 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 888 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 319 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 26 mg/kg pc/<br>giorno  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 132 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 39 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 22 mg/kg pc/<br>giorno  | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 5,7 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 9,6 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 212 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 52 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 405 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 203 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 15 mg/kg pc/<br>giorno  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| Nome della sostanza                                             | PNEC valore             | ① PNEC tipo                                                           |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 55,8 mg/L               | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce                                         |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 55,8 mg/L               | ① PNEC Acquatico, Acqua marina                                        |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 284,7 mg/kg             | ① PNEC sedimento, acqua dolce                                         |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4



Pagina 9/17

## Slide Pro 400ml

| Nome della sostanza                                             | PNEC valore  | ① PNEC tipo                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 709 mg/kg    | ① PNEC sedimento, acqua marina       |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 22,5 mg/kg   | ① PNEC terreno                       |
| <b>Butanone</b><br>No. CAS: 78-93-3<br>CE N.: 201-159-0         | 55,8 mg/L    | ① PNEC acquatico, rilascio periodico |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 140,9 mg/L   | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce        |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 140,9 mg/L   | ① PNEC Acquatico, Acqua marina       |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 2.251 mg/L   | ① PNEC Impianto di depurazione       |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 552 mg/kg    | ① PNEC sedimento, acqua dolce        |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 552 mg/kg    | ① PNEC sedimento, acqua marina       |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 28 mg/kg     | ① PNEC terreno                       |
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7     | 140,9 mg/L   | ① PNEC acquatico, rilascio periodico |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 14,577 mg/L  | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce        |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 1,4577 mg/L  | ① PNEC Acquatico, Acqua marina       |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 10 mg/L      | ① PNEC Impianto di depurazione       |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 13,135 mg/kg | ① PNEC sedimento, acqua dolce        |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 1,313 mg/kg  | ① PNEC sedimento, acqua marina       |
| <b>Dimetossimetano</b><br>No. CAS: 109-87-5<br>CE N.: 203-714-2 | 4,654 mg/kg  | ① PNEC terreno                       |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 47,1 mg/L    | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce        |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 47,1 mg/L    | ① PNEC Acquatico, Acqua marina       |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 761 mg/L     | ① PNEC Impianto di depurazione       |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5       | 196,19 mg/kg | ① PNEC sedimento, acqua dolce        |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4



Pagina 10/17

## Slide Pro 400ml

| Nome della sostanza                                       | PNEC valore  | ① PNEC tipo                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5 | 196,19 mg/kg | ① PNEC sedimento, acqua marina       |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5 | 11,58 mg/kg  | ① PNEC terreno                       |
| <b>2-Butanolo</b><br>No. CAS: 78-92-2<br>CE N.: 201-158-5 | 47,1 mg/L    | ① PNEC acquatico, rilascio periodico |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Utilizzare dispositivi di protezione individuale puliti e sottoposti a corretta manutenzione. Conservare i dispositivi di protezione individuale in un luogo pulito, lontano dall'area di lavoro. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Togliere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Garantire una ventilazione adeguata, soprattutto negli spazi chiusi.

### 8.2.2. Protezione individuale

#### Protezione occhi/viso:

Evitare il contatto con gli occhi. Proteggere gli occhi dagli spruzzi di liquido. Durante l'utilizzo è necessario indossare sempre occhiali di sicurezza conformi alla norma EN 166. In caso di maggiore pericolo, utilizzare uno schermo facciale per proteggere il viso. Indossare occhiali da vista non costituisce una protezione. Si consiglia ai portatori di lenti a contatto di utilizzare lenti correttive durante i lavori in cui possono essere generati fumi irritanti. Prevedere sistemi di docce oculari nei locali in cui viene utilizzato il prodotto.

#### Protezione della pelle:

Protezione della mano:

Utilizzare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche secondo la norma EN ISO 374-1. I guanti devono essere scelti in base all'uso e alla durata di utilizzo sul posto di lavoro. I guanti protettivi devono essere scelti in base al luogo di lavoro: altre sostanze chimiche potrebbero essere sostituite, protezione fisica richiesta (taglio, puntura, protezione termica), destrezza richiesta.

Materiale dei guanti:

PVC (cloruro di polivinile)

NBR (Caucciù di nitrile)

Protezione della pelle:

In caso di forti spruzzi, indossare indumenti di protezione chimica a tenuta di liquidi (tipo 3) secondo la norma EN 14605/A1 per evitare qualsiasi contatto con la pelle. In caso di rischio di spruzzi, indossare indumenti di protezione chimica (tipo 6) secondo la norma EN 13034/A1 per evitare il contatto con la pelle. Il personale deve indossare abiti da lavoro regolarmente lavati. Dopo il contatto con il prodotto, tutte le parti del corpo sporche devono essere lavate.

#### Protezione respiratoria:

Evitare di respirare i vapori.

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, devono indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie appropriato e approvato.

Tipo di maschera FFP:

Indossare una semimaschera monouso con funzione di filtraggio degli aerosol secondo la norma EN 149/A1.

Classe:

- FFP1

- FFP2

- FFP3

Filtro per gas e vapore (filtro combinato) secondo la norma EN 14387:

- A1 (marrone)

- AX (marrone)

Apparecchio per filtraggio corpuscolare (EN 143):

- P1 (bianco)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 11/17



## Slide Pro 400ml

- P (bianco)

### Altre misure precauzionali:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Assicurare una buona ventilazione/estrazione sul luogo di lavoro.

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

### 8.3. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

Stato fisico: Liquido

Colore: bianco

Odore: non determinato

infiammabilità: Nessun dato disponibile

Soglia olfattiva: non determinato

#### Dati di base rilevanti di sicurezza

| Parametro                                                     | Valore                  | ① Metodo<br>② Annotazione |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| pH                                                            | Nessun dato disponibile |                           |
| Punto di fusione                                              | Nessun dato disponibile |                           |
| Temperatura di congelamento                                   | Nessun dato disponibile |                           |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione     | Nessun dato disponibile |                           |
| Punto d'infiammabilità                                        | Nessun dato disponibile |                           |
| Velocità di evaporazione                                      | Nessun dato disponibile |                           |
| Temperatura di autoaccensione                                 | Nessun dato disponibile |                           |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | Nessun dato disponibile |                           |
| Tensione di vapore                                            | Nessun dato disponibile |                           |
| Densità di vapore                                             | Nessun dato disponibile |                           |
| Densità                                                       | Nessun dato disponibile |                           |
| Densità relativa                                              | < 1                     |                           |
| Densità apparente                                             | non applicabile         |                           |
| Solubilità in acqua                                           | parzialmente solubile   |                           |
| Viscosità dinamica                                            | Nessun dato disponibile |                           |
| Viscosità cinematica                                          | Nessun dato disponibile |                           |

### 9.2. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

A temperature elevate, la miscela può rilasciare prodotti di decomposizione pericolosi, come monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo o ossido di azoto.

### 10.4. Condizioni da evitare

Il funzionamento di dispositivi/attrezzature di lavoro che producono fiamme o scintille o che riscaldano una superficie metallica (ad esempio, bruciatori, archi elettrici, forni, ecc.) non è consentito nell'area/nei

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 12/17



## Slide Pro 400ml

locali di lavoro. Evitare: Riscaldamento, calore, cariche elettriche, fiamme e superfici calde, gelo, fonti di accensione.

### 10.5. Materiali incompatibili

acidi forti, Agente ossidante

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica), Idrocarburi variegati, aldeide, composti fluorurati

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b>                       | CE N.: 931-254-9                   |
| <b>STA (inalazione, vapore):</b>                                        | 259.354 mg/L                       |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b>                                   | ≥5.000 mg/kg (Ratto) OECD 401      |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b>                                         | ≥5.000 mg/kg (Coniglio) OECD 402   |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):</b> | ≥50 mg/L (Ratto) OECD 403          |
| <b>Butanone</b>                                                         | No. CAS: 78-93-3 CE N.: 201-159-0  |
| <b>STA (inalazione, polvere/nebbia):</b>                                | 34 mg/L                            |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b>                                   | >2.193 mg/kg (Ratto) OECD 423      |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b>                                         | >5.000 mg/kg (Coniglio) OECD 402   |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):</b> | 34 mg/L 4 h (Ratto)                |
| <b>Propan-2-olo</b>                                                     | No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7  |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b>                                   | >2.000 mg/kg (Ratto)               |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b>                                         | >2.000 mg/kg (Ratto)               |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (gas):</b>            | >25 ppmV 4 h (Ratto)               |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (vapore):</b>         | >20 mg/L 6 h (Ratto)               |
| <b>Anidride carbonica</b>                                               | No. CAS: 124-38-9 CE N.: 204-696-9 |
| <b>STA (inalazione, vapore):</b>                                        | 259.354 mg/L                       |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b>                                   | ≥5.000 mg/kg (Ratte)               |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b>                                         | ≥5.000 mg/kg (Kaninchen)           |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):</b> | ≥50 mg/L 4 h (Ratte)               |

#### Tossicità orale acuta:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Tossicità dermale acuta:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Tossicità per inalazione acuta:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Può provocare danni reversibili alla pelle, come infiammazione o arrossamento della pelle e formazione di croste o comparsa di edema a seguito di esposizione fino a 4 ore.

#### Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Può causare effetti reversibili agli occhi, come irritazione oculare, che si risolve completamente in un periodo di osservazione di 21 giorni. Gli schizzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Mutagenicità sulle cellule germinali:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Cancerogenicità:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

#### Tossicità per la riproduzione:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 13/17



## Slide Pro 400ml

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Il contatto prolungato o ripetuto con la miscela può eliminare la naturale pellicola grassa della pelle e quindi causare dermatiti da contatto non allergiche e penetrazione nell'epidermide. Possono verificarsi effetti narcotici, come sonnolenza, effetto narcotico, diminuzione dell'attenzione, perdita di riflessi, incoordinazione e vertigini. Possono anche manifestarsi come forte mal di testa o nausea e portare a diminuzione della capacità di giudizio, sonnolenza, irritabilità, affaticamento o disturbi della memoria.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Il contatto prolungato o ripetuto con la miscela può eliminare la naturale pellicola grassa della pelle e quindi causare dermatiti da contatto non allergiche e penetrazione nell'epidermide. Possono verificarsi effetti narcotici, come sonnolenza, effetto narcotico, diminuzione dell'attenzione, perdita di riflessi, incoordinazione e vertigini. Possono anche manifestarsi come forte mal di testa o nausea e portare a diminuzione della capacità di giudizio, sonnolenza, irritabilità, affaticamento o disturbi della memoria.

### Pericolo in caso di aspirazione:

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela.

### Indicazioni aggiuntive:

**P:b10f7ed4-e21e-4010-ab71-4f328a49b43f**

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessuno degli ingredienti è incluso.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### \* 12.1. Tossicità

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b> CE N.: 931-254-9                                          |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >2 mg/L 4 d (pesce)                                                                 |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 31,9 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)                                            |
| <b>CrEC<sub>50</sub>:</b> 13,6 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchnerella subcapitata)           |
| <b>Butanone</b> No. CAS: 78-93-3 CE N.: 201-159-0                                                           |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 2.993 mg/L 4 d (pesce, Pimephales promelas) OECD 203                                |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 308 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna) OECD 202                                    |
| <b>CrEC<sub>50</sub>:</b> 1.972 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchnerella subcapitata) OECD 201 |
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7                                                       |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >1.000 mg/L 4 d (pesce)                                                             |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9.640 mg/L 4 d (pesce, Pimephales promelas)                                         |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9.714 mg/L 1 d (Daphnia magna)                                                      |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >1.000 mg/L 2 d (crostacei)                                                         |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L (Alghe/piante acquatiche, Batteri)                                        |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)                                            |
| <b>CrEC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Desmodesmus subspicatus)                  |
| <b>CrEC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Scenedesmus subspicatus)                  |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge)                                                                              |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alghe/piante acquatiche, Algae)                                                    |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L                                                                                     |

### Tossicità per le acque:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

## 12.2. Persistenza e degradabilità

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b> CE N.: 931-254-9      |
| <b>Biodegradazione:</b> Sì, veloce                                      |
| <b>Butanone</b> No. CAS: 78-93-3 CE N.: 201-159-0                       |
| <b>Biodegradazione:</b> Sì, veloce                                      |
| <b>Annotazione:</b> Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4

Pagina 14/17



## Slide Pro 400ml

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7 |
|-------------------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Biodegradazione:</b> Sì, veloce |
|------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Annotazione:</b> Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). |
|-------------------------------------------------------------------------|

### degradazione abiotica:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### Biodegradazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b> CE N.: 931-254-9 |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 3,6 |
|--------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7 |
|-------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 0,05 |
|---------------------------------|

### Accumulazione / Valutazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C6, isoalcani, &lt;5% n-esano</b> CE N.: 931-254-9 |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Butanone</b> No. CAS: 78-93-3 CE N.: 201-159-0 |
|---------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7 |
|-------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dimetossimetano</b> No. CAS: 109-87-5 CE N.: 203-714-2 |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>2-Butanolo</b> No. CAS: 78-92-2 CE N.: 201-158-5 |
|-----------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Anidride carbonica</b> No. CAS: 124-38-9 CE N.: 204-696-9 |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> — |
|--------------------------------------------------|

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.7. Altri effetti nocivi

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

### Opzioni di trattamento dei rifiuti

#### Smaltimento adatto / Prodotto:

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato senza rischi per le persone e l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora. Lo smaltimento o il riciclaggio devono essere effettuati in conformità alla legislazione vigente, preferibilmente da un raccogliatore autorizzato o da un'azienda specializzata nella gestione dei rifiuti. società specializzata nella gestione dei rifiuti. Non contaminare il suolo o le acque sotterranee, non smaltire i rifiuti nell'ambiente.

#### Smaltimento adatto / Imballo:

Imballaggio non pulito: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto. Non rimuovere le etichette sul contenitore. Restituire a un'azienda di smaltimento autorizzata.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025  
Data di stampa: 11 lug 2025  
Versione: 4



Pagina 15/17

Slide Pro 400ml

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Trasporto via terra (ADR/ RID)                                                                                                                                                                                                       | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)                                                                                                                                 | Trasporto via mare (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                  | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UN 1950                                                                                                                                                                                                                              | UN 1950                                                                                                                                                                          | UN 1950                                                                                                                                                                                                                                                    | UN 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AEROSOL, imflammabile                                                                                                                                                                                                                | AEROSOL, imflammabile                                                                                                                                                            | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                        | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>2.1                                                                                                                                             | <br>2.1                                                                                         | <br>2.1                                                                                                                                                                   | <br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescrizioni speciali:</b><br>190   327   344   625<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>1 L<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E0<br><b>Codice di classificazione:</b><br>5F<br><b>Codice di restrizione in galleria:</b><br>(D) | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>190   327   344   625<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>1 L<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E0<br><b>Codice di classificazione:</b><br>5F | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>63   190   277   327   344   381   959<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>Siehe SV277<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E0<br><b>Numero EmS:</b><br>F-D, S-U<br><b>Annotazione:</b><br>Stowage Handling:<br>- SW1 SW22 | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>A145   A167   A802<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>Y203<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E0<br><b>Annotazione:</b><br>Istruzioni IATA per l'imballaggio - Passeggeri:<br>203<br>Quantità massima IATA - Passeggeri: 75 KG<br>Quantità massima IATA - Passeggeri: 203<br>Quantità massima IATA - Cargo: 150 KG |

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO  
non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

\* 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Autorizzazioni:

Sono state prese in considerazione le seguenti direttive: - Regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10)

15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

\* 16.1. Indicazioni di modifiche

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1.3. | Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
| 8.1. | Parametri di controllo                                       |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 7 lug 2025

Data di stampa: 11 lug 2025

Versione: 4



Pagina 16/17

## Slide Pro 400ml

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. | Tossicità                                                                                                        |
| 15.1. | Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
| 16.1. | Indicazioni di modifiche                                                                                         |

### 16.2. Abbreviazioni ed acronimi

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi                                        |
| ADN              | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne |
| ADR              | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada               |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                          |
| CLP              | Classificazione, etichettatura e imballaggio                                                        |
| DNEL             | livello derivato senza effetto                                                                      |
| EC <sub>50</sub> | concentrazione efficace 50%                                                                         |
| ECHA             | Agenzia europea per le sostanze chimiche                                                            |
| EN               | Norma europea                                                                                       |
| ES               | Exposure scenario                                                                                   |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                           |
| IMDG             | Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose                                              |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                 |
| KG               | peso corporeo                                                                                       |
| LC <sub>50</sub> | Concentrazione letale mediana                                                                       |
| LD <sub>50</sub> | Dose letale 50%                                                                                     |
| MAK              | massima concentrazione sul posto di lavoro (CH)                                                     |
| NFPA             | Associazione statunitense di protezione antincendio                                                 |
| NIOSH            | Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro                                          |
| NOEC             | Concentrazione senza effetti osservati                                                              |
| OECD             | Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico                                          |
| OEL              | Valore limite di soglia                                                                             |
| OSHA             | Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro                                           |
| PBT              | persistente, bioaccumulabile e tossico                                                              |
| PNEC             | Prevedibile concentrazione priva di effetti                                                         |
| REACH            | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche                    |
| RID              | Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose             |
| SVHC             | sostanze estremamente preoccupanti                                                                  |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                  |
| UN               | Organizzazione delle Nazioni Unite                                                                  |
| ZNS              | sistema nervoso centrale                                                                            |

### 16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

### 16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                    | Indicazioni di pericolo                                                                             | Procedura di classificazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| generatori di aerosol e accendini<br>(Aerosol 1)                                  | H222; H229: Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |                              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2)                            | H315: Provoca irritazione cutanea.                                                                  |                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare (Eye Irrit. 2)                            | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                            |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola (STOT SE 3) | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                         |                              |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico (Aquatic Chronic 3)                           | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                               |                              |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di redazione:** 7 lug 2025

**Data di stampa:** 11 lug 2025

**Versione:** 4

Pagina 17/17



## Slide Pro 400ml

### 16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

| Indicazioni di pericolo              |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225                                 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H281                                 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.            |
| H304                                 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315                                 | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H319                                 | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H336                                 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H411                                 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| Ulteriori caratteristiche pericolose |                                                                                   |
| EUH066                               | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

### 16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

### 16.7. Altre informazioni

In base alle nostre conoscenze, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il suddetto fornitore né le sue affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite. La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.

\* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.