TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

# FCA

# FAST CLEAN

## PULITORE E SGRASSATORE RAPIDO ED EFFICACE

- Pulisce e sgrassa in pochi secondi
- Asciuga velocemente e non lascia residui
- Propellente $CO_2$ - composto attivo al 95%
- Spray con elevata pressione - spazza via sporco e polvere
- Non contiene idrocarburi alogenati e clorurati
- Sicuro da usare, non intacca la plastica
- Rimuove grasso e olio
- Basso tasso di evaporazione
- Ottimo per pulire superfici prima di utilizzare adesivi, vernici, nastri,...
- Dotato di valvola che impedisce il ritorno di fiamma
- 100% senza acetone




## ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

## INFORMAZIONI GENERALI

FAST CLEAN è un pulitore professionale, molto efficace, a base di idrocarburi.
FAST CLEAN è ideale per rimuovere residui di grasso, resina e silicone durante operazioni di riparazione e revisione.
FAST CLEAN rimuove grasso, olio, catrame, cera, polvere di freni, e prepara le superfici prima di incollaggi o verniciature.

Grazie al propellente $CO_2$ FAST CLEAN incrementa l'efficacia di pulizia. FAST CLEAN contiene il 95% di componenti attivi, ovvero il 30% in più di un prodotto standard equivalente.

## INFORMAZIONI TECNICHE

AEROSOL
Colore: trasparente
Odore: caratteristico (solvente)
Punto di ebollizione: +88°C
Flash point: -12°C
Temperatura di ignizione: >200°C
Densità (a +20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757
Viscosità Cinematica: < 7 mm²/s
Tasso di evaporazione: 2,2, DIN 53170

LIQUIDO
Colore: trasparente
Odore: caratteristico
Punto di ebollizione: +88°C
Flash point: -12°C
Limite minimo di esplosività: 0,6
Limite massimo di esplosività: 7,2
Densità (a +20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757

## APPLICAZIONI ED USO

- Applicazioni:
- Rimuove residui di grasso e resina durante operazioni di revisione, riparazione e assemblaggio
- Prepara le superfici prima di incollaggi e verniciature
- Rimuove residui di olio, olio sintetico, grasso, catrame, cera, polvere di freni, colla, silicone
- Ideale sia nel settore Industria che nel settore Automotive per pulire parti meccaniche senza lasciare residui. Ideale su tutti i metalli compreso l'alluminio, tutti i sistemi frenanti con e senza ABS, parti di motore, catene, ingranaggi, utensili, macchinari,...

- Uso:
- Controllare la compatibilità della superficie prima dell'uso. Lasciare agire per un breve periodo.

| Articolo Nr. | Nome | Contenuto | Sezione |
|---|---|---|---|
| T497001 | Fast Clean | 600 ml | PULITORI E SGRASSANTI |









