

AFX

COLLA SUPER RAPIDA INCOLORE

- A base di cianoacrilato.
- Unisce in pochi secondi.
- Nessun riscaldamento - nessuna saldatura - nessuna miscela.
- Alta resistenza alla trazione - non si restringe.
- Molto economico - piccole quantità per giunzioni tenaci.



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

AL-FIX

INFORMAZIONI GENERALI

AL-FIX è un collante con formula speciale a base di cianoacrilato che incolla in pochi secondi, è esente da solventi ed è composto principalmente di monomero di etilcianacrilato.

AL-FIX è resistente a solventi, oli, benzina, sbalzi di temperatura ed agenti atmosferici. I fissaggi con AL-FIX hanno un'elevata resistenza alla trazione e non sono soggetti a restringimento.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Colore: cristallino
Viscosità mPas Brookfield 20°C: 100-150 mPa.S.
Peso specifico g/cm³ 20°C: 1,06 g/cm³.
Catalisi a 23°C e 50% u.r.:
alluminio: da 2 a 10 secondi
gomma nera: ≤ 5 sec.
PVC: da 2 a 10 secondi

Resistenza alla temperatura: da -50°C a +120°C (+150°C per breve tempo)
Durata magazzino: 12 mesi, conservare in luogo asciutto e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- AL-FIX permette un incollaggio estremamente forte su quasi tutti i materiali (escluso il polietilene, il polipropilene ed il fluoro). Materiali che possono essere incollati con AL-FIX: ABS, alluminio, bachelite, bronzo, butilene, cellulosa, cloroprene, cromo, delrin (resina acrilica), vetro, rame, gomma, NBR, neoprene, nitrile, nylon, fenolo, policarbonato, polistirolo, porcellana, PVC rigido, acciaio inox, acciaio.
- Su materiali porosi, si consiglia l'uso di AL-FIX AKTIVATOR o AL-FIX AKTIVATOR SF.
- AL-FIX AKTIVATOR può essere usato anche come primer per preparare il substrato.
- Per una perfetta adesione su alluminio, carteggiare prima la superficie.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N501003	Al-Fix	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501080	Al-Fix Remover	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501100	Al-Fix Filler	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501111	Al-Fix Aktivator SF	150 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501303	Al-Fix Black	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	ADESIVI E SIGILLANTI

