

SBK

SIGILLARE E "BLOCCARE" - FRENAFILETTI

- Facile da usare
- Catalisi rapida
- Termostabile: da -55°C a +150°C
- Incollaggio immediato
- Resiste alle vibrazioni
- Resiste agli agenti chimici
- Anticorrosivo
- NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE
- Certificato NSF



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SUPER BLOCK

INFORMAZIONI GENERALI

SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU è un frenafilietti universale con ottima resistenza agli agenti chimici. Particolarmente adatto per applicazioni su acciaio inox e superfici cromate dove è richiesto il disserraggio con utensili a mano. Fornisce la giusta lubrificazione sui serraggi di precisione. Previene l'allentamento di dadi e bulloni dovuto ad urti e vibrazioni. Approvato secondo DIN EN 751-1 (DVGW). Non adatto per giunti su tubazioni di gas in abitazioni secondo TRGI 86/96. SUPER BLOCK STRONG ROSSO è un frenafilietti con elevata tenuta adatto all'utilizzo su elementi di fissaggio in metallo (compresi quelli in acciaio inossidabile

e quelli zincati) dove non è richiesta una facile rimozione. Ottimo per serrare elementi di fissaggio che devono sopportare shock, vibrazioni, o condizioni chimiche o ambientali estreme.

E' raccomandato per serrare in modo permanente bulloni su blocchi motore e pompe.

Il prodotto ha particolari capacità lubrificanti che semplificano l'assemblaggio e garantiscono il giusto attrito per un efficace serraggio.

La gamma è completata da ANAEROBIC ACTIVATOR SBK che si utilizza quando si ha la necessità di catalizzare il serraggio immediatamente e anche per catalizzare i rinforzi applicati esternamente al serraggio.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

STRONG - ROSSO

Proprietà fisiche: prodotto liquido
Base chimica: diestere di acido metacrilico
Colore: rosso fluorescente
Viscosità: 25°C Brookfield RVT
4000 - 7000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
1200 - 1800 mPas spindle / rpm 3/ 20
Densità: 1.11 g/cm³ 25°C
Dimensione max bullone: M 36
Gioco max diametrale: 0.25 mm
Flash point: > 100°C
Durata a magazzino: 1 anno a temperatura ambiente

Proprietà fisiche (prodotto catalizzato)
Misurato su bullone M10 x 20 - 8.8 zincato - h0.8d
Tempo di presa: 10 - 20 minuti
Resistenza funzionale dopo: 2 - 4 ore
Resistenza finale dopo: 3 - 6 ore
Coppia di disserraggio: > 20 Nm (M10) DIN 54454
Anti-svitamento: > 35 Nm (M10)
Resistenza al taglio: > 20 N/mm² DIN 54452
Termostabile: - 55°C up to +150°C

UNIVERSALE - BLUE

Proprietà fisiche (prodotto liquido)
Base chimica: diestere di acido metacrilico
Colore: blu fluorescente
Viscosità: 25°C Brookfield RVT
5000 - 9000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
1500 - 3000 mPas spindle / rpm 3/ 20
Densità: 12 g/cm³ 25°C
Dimensione max bullone: M 36
Gioco max diametrale: 0.25 mm
Flash point: > 100°C
Durata a magazzino: 1 anno a temperatura ambiente



Proprietà fisiche (prodotto catalizzato)
Misurato su bullone M10 x 20 - 8.8 zincato - h0.8d
Tempo di presa: 5 - 15 minutes
Resistenza funzionale dopo: 0,5 - 1 hour
Resistenza finale dopo: 1 - 3 hours
Coppia di disserraggio: ~ 21 Nm (M10) DIN 54454
Anti-svitamento: ~ 10 Nm (M10)
Resistenza al taglio: ~ 20 N/mm² DIN 54452
Termostabile: - 55°C up to +150°C

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- **ATTENZIONE:**
Si sconsiglia l'uso di SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU su filetti in rame o leghe di rame, che vanno a contatto con acqua calda (> 40°C), senza aver effettuato prima un test.
- SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU = prodotto equivalente a Loctite 243
SUPER BLOCK STRONG ROSSO = prodotto equivalente a Loctite 262

- ANAEROBIC ACTIVATOR SBK: riduce i tempi di catalisi.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T560501	Super Block Blu	50 ml	ADESIVI E SIGILLANTI



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

