

PWF

NASTRO ADESIVO PERMANENTE MULTIUSO

- Adesivo acrilico al 100%
- Offre un'elevata adesività
- Adatto a vari materiali come metallo, legno, vetro,...
- Eccellente resistenza a tutti gli agenti esterni
- Utilizzabile per applicazioni interne ed esterne



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

POWER FIX

Informazioni Generali

POWER FIX è stato progettato per l'incollaggio permanente in applicazioni interne ed esterne. POWER FIX offre un'eccellente resistenza all'umidità, ai raggi UV, agli agenti chimici e alle temperature fino a 90°C. POWER FIX può sostituire rivettatura, saldatura, colle liquide

e altri sistemi di fissaggio permanenti. POWER FIX ha un'elevata adesività ed è adatto a diversi tipi di materiali come metallo, legno, vetro, plastica e molti altri.

Informazioni Tecniche

Spessore: 1,00 mm
Forza adesiva: 29 N/25 mm
Intervallo di temperatura di servizio: da -40°C a +93°C
Temperatura a breve termine: +150°C
Resistenza ai solventi: Buona
Resistenza chimica: Eccellente
Resistenza ai raggi UV: Eccellente
Resistenza all'umidità: Eccellente

Taglio dinamico: 5 kg/cm²
Taglio statico: 1000 g/3,23 cm² per 7 giorni a 23°C;
500 g/3,23 cm² per 7 giorni a 93°C
Conservazione: in luogo asciutto e ben ventilato, preferibilmente a una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. In queste condizioni, la durata minima del prodotto è di 24 mesi.

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONI:
- Fissaggio di finiture esterne per auto, modanature laterali, specchietti retrovisori, ...
- Settore della segnaletica (montaggio di targhette, emblemi, loghi, stemmi, pannelli, ...)
- Display elettronici.
- Montaggio di materiali e finiture decorative.
- Fissaggio del pannello al telaio e del rinforzo al pannello.
- Montaggio di finestre e porte.
- Uso interno ed esterno.
- RACCOMANDAZIONI PER L'USO:
- La temperatura deve essere compresa tra +15 °C e +30 °C. Prima di applicare POWER FIX, la superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso. A tal fine, è possibile utilizzare MEGA FOAM o FAST CLEAN. POWER FIX deve essere applicato con la massima pressione per raggiungere il livello di tenuta massima. Il livello di prestazioni indicato verrà raggiunto dopo un periodo di adesione di 24 ore a +23 °C.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T554120	Power Fix 12mm x 10m	1pc.	-	NASTRI
T554190	Power Fix 19mm x 10m	1pc.	-	NASTRI



NASTRI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

