

CLB-S

LUBRIFICANTE SINTETICO E PULENTE A LUNGA DURATA.

- Trasparente
- Estremamente adesivo
- Mantiene la viscosità stabile ad una temperatura tra -45°C e +250°C
- Ideale per le applicazioni più difficili



CLEAR LUBE-S

INFORMAZIONI GENERALI

CLEAR LUBE-S è un lubrificante composto da copolimeri acrilati, oli sintetici neutri, miscelato con alifatici e una piccola quantità di nafta aromatica distillata per aumentare il suo effetto penetrante.
 CLEAR LUBE-S contiene PTFE per aumentare il tempo di permanenza e per mantenere una più bassa resistenza allo scivolamento.
 CLEAR LUBE-S è stato creato appositamente per le condizioni più estreme.
 CLEAR LUBE-S è un lubrificante ottimo per capacità e caratteristiche protettive in caso di continui contatti con acqua e perdite di acidi.

CLEAR LUBE-S protegge dalla corrosione formando un sottile strato di pellicola polimerica, sebbene penetri ancora profondamente negli oggetti lubrificati.
 CLEAR LUBE-S può essere usato a basse ed alte temperature senza cambiamenti di viscosità.
 Grazie alla sua alta capacità di adesione CLEAR LUBE-S resiste a pulitori ad alta pressione.
 CLEAR LUBE-S riduce l'usura di cavi e catene aumentandone la durata 10 volte più a lungo del normale.
 CLEAR LUBE-S è sicuro nell'uso con gomme e materiali in plastica.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Basi: copolimeri acrilati = olio neutro.
 Solvente: idrocarburi alifatici con una scarsa quantità di aromatici.
 Additivi: PTFE.
 Solubilità nell'acqua: insolubile.
 Aspetto: liquido.
 Odore: caratteristico.
 Viscosità mPa.s 20°C: 1300.
 Pressione del vapore 20°C Pa: 19000.
 Punto di ebollizione / Gamma di ebollizione °C: 60 - 300.

Densità relativa/20°C: 0.750.
 Ignizione spontanea: 365°C.
 Punto di fiamma: < -20°C.
 Resistenza temperatura: da -45°C a +250°C.
 Durata: 36 mesi, mantenere in un luogo asciutto e ben ventilato.
 Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONI ED UTILIZZO

- lubrificazione protettiva a lunga durata di ruote, cavi, guide, cuscinetti a sfera, cerniere, barre di scorrimento, cavi ad anello, ecc.
- CLEAR LUBE-S è resistente a vapore, molti acidi, agenti chimici, attrito e influenze meteorologiche.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N214002	Clear Lube-S	400 ml	LUBRIFICANTI



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

