

# MUS

## CONTRO RUGGINE, UMIDITA' E DISPERSIONE DI CORRENTE.

- Agisce velocemente.
- Agisce per restringimento a freddo.
- Incolore e praticamente inodore.
- Utilizzabile a 360°.



# MULTISPRAY

## INFORMAZIONI GENERALI

MULTISPRAY è veloce ed efficace a contatto con ruggine, catrame, grasso e acqua. MULTISPRAY combina la sua azione penetrante con lubrificazione, protezione e pulizia; rimuove la ruggine, allontana l'umidità e agisce per restringimento a freddo facendo risparmiare tempo per lo sbloccaggio.

MULTISPRAY non contiene siliconi ed è sicuro da usare su plastica, superfici laccate...

## INFORMAZIONI TECNICHE

Solubilità in acqua: insolubile  
 Densità a 20°C: 0.811  
 Odore: caratteristico  
 Pressione parziale: 8,53 bar  
 Punto di ebollizione: 187 - 300°C  
 Densità relativa a 20°C: 0.81g  
 Termostabile: da -80°C a +190°C

Viscosità dinamica a 20°C: 1mPas  
 Viscosità cinematica a 20°C: 1mPas  
 A base di oli minerali  
 Durata a magazzino: 36 mesi in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo  
 Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

## APPLICAZIONE ED USO

- Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto e lasciarlo penetrare leggermente.
- Se necessario, lasciare evaporare i gas propellenti.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N236116	Multispray	600ml Aerosol	LUBRIFICANTI



## ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

