TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

NFF

NOVAFILL FLEX

NOVAFILL FLEX: TRE IN UNO

- Può essere applicato come primer, fondo e riempitivo.
- Perfetta adesione su metallo, superfici galvanizzate, superfici verniciate.
- E' carteggiabile rapidamente, sia asciutto che bagnato.
- Applicabile su materiali sintetici grazie alla sua alta flessibilità.
- Grazie alle sue caratteristiche è ottimo per il riempimento di pori, graffi, e aplanarità.
- Riverniciabile, con vernice sia a base d´ acqua che a base di solvente.
- Resistente a benzina e gasolio.
- Economico nell'uso.

INFORMAZIONI GENERALI

NOVAFILL FLEX è una nuova generazione di riempitivi, che racchiude in se, in maniera ottimale, le caratteristiche di primer, sottofondo e riempitivo.
NOVAFILL FLEX ha un'eccezionale adesione su metalli, materiali sintetici e superfici verniciate.
NOVAFILL FLEX è un ottimo rifinitore di precisione per altri riempitivi. Grazie alla sua capacità di penetrazione e di riempimento, riesce ad intervenire anche sui pori dei materiali su cui è spruzzato.
NOVAFILL FLEX resiste a vibrazioni, shock e alta pressione.
NOVAFILL FLEX, dopo la catalisi, è velocemente carteggiabile fino a superfici estremamente lisce.
NOVAFILL FLEX è sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici presenti in commercio, sia a base d'acqua che a base di solvente.
NOVAFILL FLEX è economico e semplice da usare. Non serve più pesare e miscelare il prodotto, pulire le pistole e gli attrezzi, grazie alla pratica confezione in spray.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Composizione: resine acriliche
Tempo di asciugatura: ca. 20 minuti a 20°C
Residuo solido: ca. 20%
Colore: grigio
Temperatura di applicazione: ideale : +15°C fino a 25°C
limite: +8°C fino a 35°C
Resistenza: ottima a diesel e benzina
Viscosità: tixotropico e facilmente sovrapponibile
Immagazzinaggio: 1 anno chiuso, in confezionamento originale, in posto asciutto.
Misure di sicurezza: si prega di consultare la scheda.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Riempitivo per pori, graffi e dislivelli
- Utilizzabile in tutti i lavori di carrozzeria e in generale per lavori di verniciatura, verniciatura metalli, industria del poliestere (barche). Ovunque sia necessaria una finitura estremamente liscia e precisa, prima della verniciatura.
- Rimpiazza tutti i tipi di fondo e primer, ed è veramente economico nell'uso.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N120601	Novafill Flex	500 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.