

## TPR

### PRIMER TRASPARENTE PER MIGLIORARE L'ADESIONE DI COLLE E VERNICI

- Ottimo su materiali sintetici molto flessibili
- Ideale prima dell'applicazione di vernici e fondi
- Utilizzabile per colle MS, PU, MMM e nastri adesivi
- Applicazione facile



### ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

## TECHNO PRIMER

### INFORMAZIONI GENERALI

TECHNO PRIMER è stato sviluppato in particolare per migliorare l'adesione su materiali difficili, come materiali sintetici a base PP o PPE. TECHNO PRIMER trova impiego ottimale nel settore automotive come promotore di adesione

su paraurti e parti sintetiche, per l'applicazione di vernici e fondi. Si consiglia di testare sempre il prodotto prima di applicarlo su grandi superfici. Non adatto su superfici estremamente porose.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore: trasparente  
Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a +20°C  
Temperatura di lavorazione: +10°C  
Autoinfiammabilità: 435°C  
Densità relativa: 0.90 +/-0.5%

Idrosolubilità: NO  
Immagazzinaggio: 18 mesi dalla data di produzione  
Mantenere in luogo fresco e asciutto

### APPLICAZIONE ED USO

- Ideale per applicazione su superfici lisce e poco porose.
- Pulire le superfici con Multifoam o Safety Clean.
- Assicurarsi che le superfici siano asciutte e senza residuo di sporco o grasso.
- Agitare bene il barattolo x 2/3 minuti.
- Applicare in strati sottili.
- Rispettare i tempi di asciugatura ed applicare l'adesivo (colla o nastro).
- Dopo l'utilizzo girare il barattolo a 360° e spruzzare per pulire il beccuccio.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
			