

WLU

LUBRIFICANTE PER LA CONSERVAZIONE DI FUNI METALLICHE

- Protezione ottimale contro la corrosione
- Riduzione di usura e attrito
- Facile da usare
- Ottima adesione
- Odore: Petrolio
- Bassa viscosità
- Contiene solventi privi di aromatici
- Previene l'infiltrazione di umidità
- Prodotto originale: ELASKON 30



WIRE LUBE

Informazioni Generali

WIRE LUBE è liquido e contiene un solvente privo di aromatici. Dopo l'evaporazione del solvente, si forma una pellicola antiscivolo sulle superfici. È permeabile all'umidità,

aderisce bene e offre una protezione ottimale dalla corrosione. WIRE LUBE protegge i cavi di funivie, skilift, gru e ascensori, ... universalmente applicabile.

Informazioni Tecniche

Proprietà fisiche e chimiche
Stato fisico: liquido
Colore: verde-marrone
Odore di: petrolio
Propellente: butano/propano
Punto di ebollizione iniziale: < 0 °C
Intervallo di ebollizione: infiammabilità
Limite inferiore di esplosività: 0,8 % vol.

Limite superiore di esplosività: 10,9 % in volume
Punto di infiammabilità: < -20 °C
Temperatura di accensione: >230 °C
Densità (a 20 °C): 0,64 g/cm³ calcolato.
Temperatura di applicazione: 10 °C - 35 °C - ottimale 20 °C
Durata di conservazione: 2 anni
Condizioni di conservazione: fresco e asciutto (10 °C - 20 °C), proteggere dalla luce solare diretta
Contiene: idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, ciclici,

Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
WIRE LUBE è un agente protettivo anticorrosivo a base di solvente, privo di aromatici, in forma aerosol, utilizzato per la conservazione delle superfici metalliche. Viene utilizzato in particolare per il trattamento di funi metalliche, catene, giunti, bulloni, ruote dentate, molle, cuscinetti e componenti di veicoli e macchinari. Dopo l'applicazione, il prodotto penetra anche nelle aree difficili da raggiungere prevenendo umidità e depositi di ruggine. Dopo l'evaporazione del solvente, si forma una pellicola protettiva antiscivolo e leggermente appiccicosa, che fornisce una protezione anticorrosiva di lunga durata senza diventare resinosa.
- **USO:**
Agitare bene prima dell'uso
Spruzzare il prodotto ad una distanza di 20-30cm
Attendere qualche minuto per far evaporare i solventi.
Tempo di asciugatura: circa 2-8 ore, a seconda della temperatura/circolazione dell'aria.
Dopo l'asciugatura, la pellicola lubrificante è antiscivolo, ma non completamente asciutta.
Rimuovere il materiale in eccesso con un panno, se necessario.
Prodotto Originale: ELASKON 30

- Quantità indicativa di lubrificante per ogni lubrificazione stagionale:
Di norma, per ogni "stagione" di esercizio, la quantità consigliata di lubrificante è calcolata con la seguente formula $Q [kg] = 0,1 \times d \times L$, dove:
 d = diametro della fune espresso in millimetri
 L = lunghezza della fune espressa in chilometri
Esempio pratico: Con una fune di diametro 50 mm, una bomboletta spray da 600 ml consente di lubrificare circa 120 metri lineari di fune.

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T308001	Wire Lube 600ml	600ml	vedi stampa + 24 mesi	LUBRIFICANTI

