

SWB

PROTETTIVO PER METALLI CERO-PLASTICO VERNICIABILE

- Pronto all'uso, la confezione può essere applicata direttamente sulla pistola.
- Ideale per proteggere i metalli dal sale e umidità.
- Ottimo protettivo come sottoscocca e/o sottoporta dei veicoli.
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici.
- Elevato potere insonorizzante.
- Il prodotto non contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) intenzionalmente aggiunte.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SUPERWAX BODY

Informazioni Generali

SUPERWAX BODY è un protettivo monocomponente ceroplastico per metalli contro la corrosione, il sale, gli agenti atmosferici ecc..., da usare come sottoscocca e/o sottoporta e scatolati dei veicoli, o tutte le parti metalliche esposte alle intemperie, umidità, sale

e salsedine. Il prodotto dopo l'indurimento rimane elastico, e dopo 50-60 minuti si può sovraverniciare. Non contiene piombo, catrame, amianto e idrocarburi clorurati. In base alla regolazione della pressione si può ottenere un effetto più o meno bucciato.

Informazioni Tecniche

Aspetto: Buccioso

Base: resina alchidica monocomponente

Colore: Nero

Verniciabile: Sì, con la maggior parte delle vernici.

Peso Specifico: 1370 ± 40g/l.

V.O.C.: 370 ± 20g/l.

Fuori polvere: 20/30 minuti.

Sovraverniciare: 1-4 ore dopo l'applicazione, in base alla temperatura e spessore.

Resistenza alla temperatura: 120°C. costanti (170°C. per brevi periodi)

Conservazione: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura < 25°C. al riparo dalla luce.

Applicazioni ed Uso

- MODO D'USO
- Agitare bene il barattolo, aprire e avvitare sulla pistola pescante a spruzzo. Applicare su superfici asciutte e pulite, ed esenti da oli e grassi.
- Pressione 4-5 atm.
- Distanza 20-30 centimetri dal supporto.
- Mani: 1-2 a seconda della necessità.
- Intervallo tra le due applicazioni: 5 minuti.
- Spessore consigliato 300 - 500 micron.
- NOTA: più elevata è la pressione, più fine apparirà la buccia.
- APPLICAZIONI:
- il prodotto protegge tutti i tipi di metallo, da corrosione, agenti atmosferici, sale, umidità e salsedine. Trova impiego nel settore automotive come protettivo sottoscocca e sottoporta dall'abrasione del pietrisco. Le sue caratteristiche permettono al prodotto di ottenere un elevato effetto insonorizzante. La speciale cannula, in dotazione con la pistola permette di applicare il prodotto nei tubolari e negli scatolati.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T910102	Superwax Body	1l	-	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
Y910110	Superwax Gun	1pc.	-	ATTREZZI
Y910111	Superwax Gun Extension	1pc.	-	ATTREZZI

